

信源蓄电池VT系列详情参数

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 信源蓄电池VT系列详情参数 |
| 公司名称 | 山东北华电源科技有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 品牌:信源蓄电池 适用范围:ups/直流屏蓄电池 电池类型:阀控式密封铅酸蓄电池 |
| 公司地址 | 北京市平谷区滨河街道南小区甲4号303室-20227(集群注册) (注册地址) |
| 联系电话 | 17812762067 17812762067 |

产品详情

信源蓄电池VT系列详情参数

信源蓄电池VT系列详情参数

产品特点：

1、免补水、维护简单

采用特殊设计克服了电池在充电过程中电解失水的现象，电池在使用过程中电液体积和比重几乎没有变化，因此电池在使用寿命期间完全无需补水，维护简单。

2、密封安全、安装简单

电池内没有流动的电液，电池立式、侧卧安装使用均可，无电液渗漏之患，而且在正常充电过程中电池不会产生酸雾。因此可将电池安装在办公室或配套设备房内，而无需另建专用电池房，降低工程造价。

3、使用寿命长

采用了耐腐蚀良好的铅钙合金板栅，在25 的环境温度下，正常浮充寿命可达10年以上。

4、高功率放电性能好

采用了内阻值很小的优质极板和玻纤隔板，而且装配较紧，使得电池内阻极小。在-40 ~60 温度范围内进行大电流放电，其输出功率比常规电池可高出15%左右。

5、安装使用方便

电池出厂时已经完全充电，用户拿到电池后即可安装投入使用。

注意事项：

1：同箱电池同组使用，切勿将不同规格、不同厂家、新旧不同的电池混用；2：切忌正负极间短路；3：避免电池达到保护电压后的再次使用；4：使用过程中应避免强烈震动或机械损伤；5：充、放电使用过程中切勿超出技术参数（电压、电流）要求范围；6：远离热源、火源、避免阳光直射；7：远离儿童；8：蓄电池在维护过程中避免溶液沾到眼睛或皮肤上，如偶有发生沾到皮肤、衣物上，须立即用大量清水；严重时须送医院治疗；9：请勿使用化学清洗剂清洗电池；10：废弃的旧蓄电池应集中存放指定地点或由蓄电池厂家回收；.

随着企业数字化进程的推进，其业务对于数据中心的依赖也越来越强，一旦数据中心“宕机”，对于企业而言，损失不可估量。如果采用分布式架构，企业可以轻松的将数据同步备份在多个、异地数据中心，一方面避免了电力中断或宕机的风险，保障业务连续性；另一方面，因地处不同地理位置，也可规避诸如地震、洪水、操作失误等“天灾人祸”对企业业务的影响。例如：2022年10月15日，由于SKC&C板桥数据中心火灾，导致Kakao旗下的聊天软件Kakaotalk等多项应用的服务中断，大量韩国用户受到了影响；2022年12月18日，阿里云的香港机房节点发生故障，导致澳门金融管理局、aomenyinhe、莲花卫视、澳门水泥厂等关键基础设施运营者的网站、澳觅和MFood等外卖平台、以及澳门日报等APP一度无法正常访问使用.....如果采用多数据中心分布式架构，能将受到灾害后对用户的影响降到低。目前分布式数据中心应用较成熟的当属金融行业。众所周知，受到监管及自身对数据安全和业务连续性的要求，多中心分布式架构场景由"同城灾备中心"向"两地三中心双活"架构(即生产数据中心、同城灾备中心、异地灾备中心)演进，随着业务的发展，将来可能演进成"多地多中心分布式多活"架构。在绝大多数银行已经将数据作为资产看待的当下，信源蓄电池VT系列详情参数通过分布式技术，实现数据资产管理，激发数据潜力，成为提升银行整体竞争力的重要手段。