

信源蓄电池12V系列参数说明

产品名称	信源蓄电池12V系列参数说明
公司名称	北京盛达绿能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:信源蓄电池 适用范围:ups/直流屏蓄电池 电池类型:阀控式密封铅酸蓄电池
公司地址	北京市平谷区滨河街道南小区甲4号303室-20227(集群注册) (注册地址)
联系电话	17812762067 17812762067

产品详情

信源蓄电池12V系列参数说明

信源蓄电池12V系列参数说明

产品特点：

- 1、免补水、维护简单采用特殊设计克服了电池在充电过程中电解失水的现象，电池在使用过程中电解液体积和比重几乎没有变化，因此电池在使用寿命期间完全无需补水，维护简单。
- 2、密封安全、安装简单电池内没有流动的电液，电池立式、侧卧安装使用均可，无电液渗漏之患，而且在正常充电过程中电池不会产生酸雾。因此可将电池安装在办公室或配套设备房内，而无需另建专用电池房，降低工程造价。
- 3、使用寿命长采用了耐腐性良好的铅钙合金板栅，在25 的环境温度下，正常浮充寿命可达10年以上。
- 4、高功率放电性能好采用了内阻值很小的优质极板和玻纤隔板，而且装配较紧，使得电池内阻极小。在-40 ~60 温度范围内进行大电流放电，其输出功率比常规电池可高出15%左右。
- 5、安装使用方便电池出厂时已经完全充电，用户拿到电池后即可安装投入使用。

蓄电池的电极是由铅与铅的氧化物所构成的，电解液是硫酸的水溶液。蓄电池具有电压稳固以及价格便宜等优势。

电池的联接：

容量不同、性能不同、生产厂家不同的蓄电池不可连接在一起使用。

实际容量相同的蓄电池或蓄电池组方可串联使用。

实际电压相同的蓄电池或蓄电池组方可并联使用。

蓄电池组连接和引出请用合适的导线。

连接和拆卸时务必切断电源，否则会触电甚至的危险。

正负极不得接反或短路，否则会使蓄电池严重受损，甚至发生爆炸。

连接部件应锁紧，防止产生火花；若接触面被氧化，可用苏打水清洗。

新安装的蓄电池组在使用前应进行72小时浮充充电使蓄电池组内部电量均衡，方可进行测试或使用。

分布式数据中心能让用户可以在选择服务商的时候，不仅局限有一家，且用户可以更加专注于其自身业务的发展，不用过多的操心底层技术运维、机房管理等细节，一方面帮助用户节省了运维人员的开销，另一方面，按需部署、按需采购，对于关键核心数据，与非关键数据可以分开采购，分开管理，也能让用户的每一分钱都花在“刀刃”上，实现真正的降本增效。理论上，用户不于采用单个数据中心运营商的服务。例如，可以采用瑞士一个数据中心的虚拟服务器，采用英国一个数据中心的服务器，以及采用俄国的一个数据中心服务器。不仅于此，在“东数西算”的大背景下，现阶段，西部地区的“算力成本”显然要低于东部地区。一些诸如视频渲染、机器学习、大规模数据存储，等非实时性的数据处理，企业完全可以选择放在信源蓄电池12V系列参数说明西部地区进行处理，通过分布式技术，可以实现更“顺滑”的调度这些数据及算力，也能进一步降低企业租赁服务的成本。