

金刚砂硬化耐磨地坪

产品名称	金刚砂硬化耐磨地坪
公司名称	无锡革瑞特科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市广益路287号-1321室
联系电话	0510-66893962

产品详情

carewel金刚砂硬化耐磨地坪（金属/非金属）

金刚砂型耐磨地坪是由一种工厂预拌、现场即用的干撒式地面硬化剂复合料。该产品是由特殊的精选的耐磨骨料、高强水泥、特殊添加剂、着色剂等组成。该产品直接施工在初凝阶段的混凝土或水泥砂浆表面，是根据骨料的级配，形状及其优良的物理和机械性能优化组合而成，最后可在基础混凝土上形成一层(厚3mm以上)如花岗岩般坚硬致密耐磨的无尘美观的地板。

（一）carewel金刚砂硬化耐磨地坪凸显出五大重要优势：

- 1、地面耐磨。表面经处理凝固成一层如花岗岩般坚硬。
- 2、地面防裂。特殊成分和特殊施工方法减少混凝土收缩产生的裂缝，同时增强了混凝土本身的受压力、拉力及内胀力，比镶贴片材料和水磨石等更具有防撞击性能之优势。
- 3、费用最低。无需维修，减少了一般地坪的定期维修，比一般涂装材料价格更有价廉物美之优势。
- 4、越用越新。该地坪越用越有光泽，不会磨花脱色，具有日久常新之优势。
- 5、绝对环保。该地坪采用天然石可循环造材料制成，不会引起污染，更不会在施工时放出有味气体。具有多种颜色选择，易于清洁，地面无尘。

（二）整体式硬化耐磨地坪有两大类型：

a型：特殊金属骨料型

b型：非金属矿物骨料型

该地坪与基础混凝土结合性能好，表面致密，耐磨性好，室内外均可使用，即使长期处于潮湿状态

也不会影响它的性能。可广泛地应用在购物中心、大型超市、人行道、停车场、生产车间、仓库等场所。

(三) 性能指标：

1、 耐磨硬化剂共有6种颜色：原色、灰色、红色、绿色、黄色、天蓝色。

2、 堆积密度：约1.4

3、 莫氏硬度：a型大于8，b型大于7.

4、 耐磨性：转数损失重量（毫克）

5、 强度（mpa）类别1天3天7天28天

抗压 46 64 73 80

抗弯 7.9 9.5 11

6、 施工量 地面类型 覆盖率（平米）

转型 4.0

中型 5.0

重型 6.0-8.0

我公司承接 混凝土密封固化剂|混凝土固化剂|混凝土密封光亮剂|旧地面翻新|旧水泥地面翻新|旧环氧地面翻新|旧地面改造|地面起砂处理剂|地面起砂处理|混凝土起砂处理剂|水泥地面起砂处理|环氧树脂地面|耐磨硬化地面|环氧旧地面改造|无溶剂环氧自流平|地坪光亮剂|环氧地坪|耐磨地坪|环氧树脂地坪|水泥地面翻新|环氧地面改造|旧水泥地面改造|concrete hardener hard liquid hard epoxy floor 等各类地坪工程。

无锡耐磨地坪--南京|苏州|常州|镇江|南通|盐城|宿迁|黄埔|卢湾|徐汇|长宁|静安|普陀|闸北|虹口|宝山|闵行|嘉定|浦东|松江|杭州|绍兴|宁波|余姚|慈溪

无锡柯维尔涂装工程有限公司

联系人：夏小姐

电话：0510-82107744、66893961

网址：www.carewel.cn

地址：无锡哥伦布广场b座

混凝土密封固化剂|耐磨硬化地坪|旧地坪翻新|无锡柯维尔涂装工程有限公司

混凝土密封固化剂|耐磨硬化地坪|旧地坪翻新|无锡柯维尔涂装工程有限公司

混凝土密封固化剂|耐磨硬化地坪|旧地坪翻新|无锡柯维尔涂装工程有限公司