

华银200HRS-150型数显洛氏硬度计

产品名称	华银200HRS-150型数显洛氏硬度计
公司名称	山西恒瑞泰科贸有限公司
价格	20000.00/台
规格参数	
公司地址	太原市迎泽大街27号万邦国际2408室
联系电话	86-03512728023 15713514392

产品详情

200HRS-150型数显洛氏硬度计

主要特点：

优化设计的机械结构，钻石型的外观设计。

试验过程自动化，无人为操作误差。

大型lcd液晶显示屏，菜单操作，功能齐全（数据处理、硬度转换等）。

自动数字显示，无人为读数误差。

随机打印机打印硬度测试结果。配rs232数据接口。

精度符合gb/t230.2 iso 6508-2和美国astm e18。

应用范围：

测定黑色金属、有色金属、非金属材料的洛氏硬度；

适用于淬火、调质等热处理材料的洛氏硬度测量；

主要技术规格：

测量范围：20-80hra，20-100hrb，20-70hrc

试验力：588.4、980.7、1471牛顿（60、100、150kgf）

试样允许Z大高度：210毫米

压头中心至机壁距离：165毫米

硬度分辨率：0.1hr

电源：交流220伏，50/60赫兹

外形尺寸：522*293*729

重量：约98千克

标准配备：

大平试台、小平试台、v型试台：各1个

金刚石圆锥压头、钢球压头：各1只

打印机：1个

标准洛氏硬度块：5块