

双登蓄电池6-GFM-24储能系列

产品名称	双登蓄电池6-GFM-24储能系列
公司名称	山东北华电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:双登 型号:6-GFM-24 产地:江苏
公司地址	山东省济南市槐荫区美里路美里花园26号楼1单元301室（注册地址）
联系电话	15552529528 15552529528

产品详情

双登蓄电池6-GFM-24储能系列

双登蓄电池产品特点：

- （1）粗壮的极板使电池具有更长的寿命
- （2）阻燃的单向排气阀使电池安全且具有长寿命
- （3）持久耐用的聚丙烯（PP）电池槽盖
- （4）槽盖的热封黏结可以防止渗漏
- （5）吸附式玻璃纤维技术使气体复合效率高，使电解液具有免维护功能
- （6）UL的认证
- （7）多元格的电池设计使电池安装和维护更经济
- （8）可以以任何方位使用。竖直，旁侧或端侧放置
- （9）符合航空运输协会，可以航空投运。

(10) 可以以无危险材料进行地面运输

(11) 可以以无危险材料进行水路运输

(12) 计算机设计的低钙铅合金板栅，降低了气体的产生量，并可方便的循环使用

由于实际可使用容量与放电电流大小、系统电压、放电时间、蓄电池工作环境温度、蓄电池储存时间的长短、负载种类和特性等因素密切相关。铅酸蓄电池的容量一般是指在 20°C ，以20h放电率放电到1.75V/单体时，蓄电池输出的功率数(W)。

(1)双登铅酸蓄电池的额定容量选择由于实际可使用容量与放电电流大小、系统电压、放电时间、蓄电池工作环境温度、蓄电池储存时间的长短、负载种类和特性等因素密切相关。双登铅酸蓄电池的容量一般是指在 20°C ，以20h放电率放电到1.75V/单体时，蓄电池输出的功率数(W)。

(2)铅酸蓄电池的指标选择内阻：应选择内阻小的铅酸蓄电池，这样才能持续大电流放电。如果内阻较大，在充放电过程中*耗加大，使双登铅酸蓄电池发烫。浮充电压：在相同温度下，浮充电压值高意味着储能量大，质量差的双登铅酸蓄电池浮充电压值一般较小。蓄电池浮充电压值在不同的温度时应进行修正。在大中型(几kVA-几千kVA)UPS中采用2V单体系列蓄电池，避免采用小容量组合蓄电池进行混联。