

便携式加臭剂测量分析仪cromatech

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 便携式加臭剂测量分析仪cromatech |
| 公司名称 | 北京瑞景上智环保技术有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:意大利琥珀 型号:cromatech |
| 公司地址 | 北京市海淀区双清路3号中太大厦31027室 |
| 联系电话 | 010-82830935 15652185825 |

产品详情

便携式加臭剂测量分析仪cromatech产品介绍

便携式加臭剂测量分析仪cromatech主要用于检测和测量燃气管网中的加臭剂浓度，如硫醇、四氢噻吩（t ht）。

由于便携式加臭剂测量分析仪cromatech具有紧凑的结构和较小的体积，使其不仅在实验室使用，同时也很方便的用于户外场所的测量，无需使用个人电脑。

虽然便携式加臭剂测量分析仪cromatech采用了复杂精密的数字技术，但其设计和构造又使得操作极其简便。仪器功能由微处理器控制，并通过软件进行管控，软件非常可靠且易于掌握。用户可以很方便的记录数据，然后在电脑上通过cromasoft软件进行分析。

便携式加臭剂测量分析仪cromatech主要特点

操作简单，液晶显示

可测加臭剂种类：四氢噻吩（t ht），异丙硫醇（ipm），正丙硫醇（npm），三丁基硫醇（tbm）

结构紧凑，材质坚固，固定式使用或移动式使用皆可

操作模式：手动，半自动或自动

内置打印机，可打印数据分析结果和图形

软件可下载数据

便携式加臭剂测量分析仪cromatech技术参数

) : tht , ipm , npm , tbm , mes , 如需检测其他种类可按客户要求提供 ;

间 : 从60到360秒 , 影响因素包括待分析的加臭剂的类型 , 获取的分离状况 (硫醇) , 柱温 , 流速。

类型 : 电化学传感器

系统要求 : microsoft windows 2000或 windows xp

环境空气

电源 : 220v交流电、内置可充铅酸电池、12v车载电源

工作时间 : 3-4小时 , 取决于使用情况

工作温度 : -25 ° c至50 ° c 工作湿度 : < 95%

存储温度 : -40 ° c至60 ° c 存储湿度 : < 95%

尺寸 : 364 × 147 × 313 (毫米)

重量 : 约12公斤

便携式加臭剂测量分析仪cromatech 加臭剂测量分析 tht测量分析 意大利琥珀