

# 电磁气阀-三通电磁阀-两位三通阀-电磁阀定制

产品名称	电磁气阀-三通电磁阀-两位三通阀-电磁阀定制
公司名称	东莞数爱电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:数爱 型号:定制
公司地址	广东省东莞市南城区第一国际d座608
联系电话	0769-89810579 18002689723

## 产品详情

电磁气阀-三通电磁阀-两位三通阀-电磁阀定制专家-数爱

产品参数

按摩原理：气压 应用：家用 设计风格：充气式 类型：通断

电压：dc12v 型号：bs-837v 规格：dc12v/24v 包装：吸塑+纸箱

产量：300000个/月

产品详情

bs-0626v dc12v/24v电磁阀、泄气阀、排气阀、valve依客户要求自由组合不同个数，

优点：发热低、噪音小、外形轻巧、精致

电磁气阀-三通电磁阀-两位三通阀-电磁阀定制专家-数爱

东莞市数爱电子科技有限公司，专注于电磁阀产品的研发和生产，如果您在我们公司的网站上没有找到合适您的电磁阀产品，你可以直接电话联系我们，我们将为您提供专业服务。

数爱电磁阀解决方案专家：[www.diancifa88.com](http://www.diancifa88.com)

数爱电磁阀在线服务：180-0268-9723 工程师 赵清

数爱电磁阀7\*24小时：400-8863-995

数爱科技邮箱：seasun198@163.com

数爱电磁阀秉承专业专注，一站式为您解决采购问题的理念，竭诚为您服务！

气动系统，就是以气体为介质的控制系统。气动系统中，这种能源的介质通常就是空气。在真正使用的时候，通常把大气中的空气的体积加以压缩，从而提高它的压力。压缩空气主要通过作用于活塞或叶片来作功。

气动系统中，电磁阀的作用就是在控制系统中按照控制的要求来调整压缩空气的各种状态，气动系统还需要其他元件的配合，其中包括动力元件、执行元件、开关、显示设备及其它辅助设备。动力元件包括各种压缩机，执行元件包括各种气缸。这些都是气动系统中不可缺少的部分。而阀体是控制算法得以实现的重要设备。

比如单向阀让压缩空气从压缩机进入气罐，当压缩机关闭时，阻止压缩空气反方向流动；安全阀当储气罐内的压力超过允许限度，可将压缩空气排出；方向控制阀通过对气缸两个接替地加压和排气，来控制运动的方向；速度调节阀能简便实现执行元件的无级调速。

## 选择电磁阀的关注点

### 一、安全性：

- 1.腐蚀性介质：宜选用塑料王电磁阀和全不锈钢；对于强腐蚀的介质必须选用隔离膜片式。
- 2.中性介质，也宜选用铜合金为阀壳材料的电磁阀，否则，阀壳中常有锈屑脱落，尤其是动作不频繁的场所。氨用阀则不能采用铜材。
- 3.爆炸性环境：必须选用相应防爆等级产品，露天安装或粉尘多场合应选用防水，防尘品种。
- 4.电磁阀公称压力应超过管内最高工作压力。

### 二、适用性：

#### 1.介质特性

1.1质气，液态或混合状态分别选用不同品种的电磁阀，例空气，液体，蒸汽，否则易引起误动作。多功能电磁阀则可通于气.液体。最好订制时告明介质状态，安装用户就不必再调式。

1.2介质温度不同规格产品，否则线圈会烧掉，密封件老化，严重影响寿命。

1.3介质粘度，通常在50cst以下。若超过此值，口径大于15mm用多功能电磁阀作特殊订货。口径小于15mm订高粘度电磁阀。

1.4介质清洁度不高时都应在电磁阀前配装反冲过滤阀，压力低时尚可选用直动膜片式电磁阀作例如cd—P。

1.5介质若是定向流通，且不允许倒流或需用双向流通，请作特殊要求提出。

1.6介质温度应选在电磁阀允许范围之内。

## 管道参数

2.1根据介质流向要求及管道连接方式选择阀门通口及型号。例如，用于一条管道向两条管道切换的，小口径的，又如控制两条管道汇流的请在定制时说明。

2.2根据流量和阀门kv值选定公称口径，也可选同管道内径。请注意有的厂家未标有kv值，往往阀孔尺寸小于接口管径，切不可贪图价低而误事。

2.3工作压差 最低工作压差在0.04mpa以上是可选用间接先导式；最低工作压差接近或小于零的必须选用直动式或分步直接式。

## 环境条件

3.1环境的最高和最低温度应选在允许范围之内，如有超差需作特殊订货提出。

3.2环境中相对湿度高及有水滴雨淋等场合，应选防水电磁阀

3.3环境中经常有振动，颠簸和冲击等场合应选特殊品种，例如船用电磁阀。

3.4在有腐蚀性或爆炸性环境中的使用应优先根据安全性要求选用耐发蚀

3.5环境空间若受限制，请选用多功能电磁阀，因其省去了旁路及三只手动阀且便于在线维修。

## 电源条件

4.1根据供电电源种类，分别选用交流和直流电磁阀。一般来说交流电源取用方便。

4.2电压规格用尽量优先选用ac220v.dc24v。

4.3电源电压波动通常交流选用+ %10%.-15%，直流允许± %10左右，如若超差，须采取稳压措施或提出特殊订货要求。

4.4应根据电源容量选择额定电流和消耗功率。须注意交流启动时v a值较高，在容量不足时应优先选用间接导式电磁阀。

## 控制精度

5.1普通电磁阀只有开、关两个位置，在控制精度要求高和参数要求平稳时请选用多位电磁阀；三位常开电磁阀，具有微启，全开和关闭三种流量；多功能电磁阀具有全开、大开、小开、全开四种流量。

5.2动作时间：指电信号接通或切断至主阀动作完成时间，只有该公司专利产品多功能电磁阀可对开启和关闭时间分别调节，不仅可满足控制精度要求，还可防止水锤破坏。

5.3泄漏量 样本上给出的泄漏量数值为常用经济等级，若嫌偏高，请作特殊订货。

可靠性：

工作寿命，此项不列入出厂试验项目，属于型式试验项目。为确保质量应选正规厂家的名牌产品。

工作制式：分长期工作制，反复短时工作制和短时工作制三种。上海彬伦阀门有限公司常规产品均为长期工作制，即线圈允许长期通电工作。对于长时间阀门开通只有短时关闭的情况，则宜选用常开电磁阀。用在短时工作制而批量又很大时，可作特殊订货以降低功耗。

工作频率：动作频率要求高时，结构应优选直动式电磁阀，电源听优选交流。

动作可靠性 严格地来说此项试验尚未正式列入中国电磁阀专业标准，为确保质量应选正规厂家的名牌产品。有些场合动作次数并不多，但对可靠性要求却很高，如消防、紧急保护等，切不可掉以轻心。特别重要的，还应采取两只连用双保险。

经济性：

它选用的尺度之一，但必须是在安全、适用、可靠的基础上的经济。

经济性不单是产品的售价，更要优先考虑其功能和质量以及安装维修及其它附件所需用费用。

更重要的是，一只电磁阀在整个自控系统中在整个自控系统中乃至生产线中所占成本微乎其微，如果贪图小便宜错选而造成损害群是巨大的。

电磁气阀-三通电磁阀-两位三通阀-电磁阀定制专家-数爱

东莞市数爱电子科技有限公司专专注电磁阀研发，设计，个性化定制，生产，销售防腐隔膜阀，耐腐蚀电磁阀，夹管阀，微型电磁阀，电磁气阀，电磁水阀。常年为电力设备公司，医疗设备公司，研发单位提供电磁阀定制和开发。

数爱电子科技有限公司成立于1997年，通过iso14000绿色环保体系认证和iso/ts16949汽车产品质量体系认证。研发生产的产品均符合rohs环保、ul安规、ce电器认证。公司引进国外先进的生产线及精密检测设备，品质有保证；经验丰富的研发团队，满足各行业客户的各种定制需求；在行业内享有五星供应商的光荣称号，客户放心工厂！数爱电子科技有限公司以“自主，专业，创新，稳健，诚信，共赢”的经营理念，赢得了市场的认可，业务遍及国内各大城市，港澳台，欧美，中东，东南亚等国家和地区。

在企业文化建设中，数爱电子科技有限公司一贯秉持开放的态度，坚持创新，公司有十七年丰富的研发生产经验和高素质管理团队，顶尖的工程技术人员，以及先进的生产控制，检测设备。质量为本，技术创新，不断进取，客户满意是数爱电子的品质方针！针对市场不断快速的推出市场需求的新产品，我司以可靠的设计,优质的产品品质、合理成本、及高效热情的服务赢得市场的竞争，真诚期待与您的友好合作！

电磁气阀-三通电磁阀-两位三通阀-电磁阀定制专家-数爱

经营理念:自主，专业，创新，稳健，诚信，共赢

品质方针：质量为本，技术创新，不断进取，客户满意

数爱电磁阀解决方案专家：[www.diancifa88.com](http://www.diancifa88.com)

数爱电磁阀在线服务：180-0268-9723 工程师 赵清

数爱电磁阀7\*24小时：400-8863-995

数爱科技邮箱：[seasun198@163.com](mailto:seasun198@163.com)

数爱电磁阀秉承专业专注，一站式为您解决采购问题的理念，竭诚为您服务！

电磁气阀-三通电磁阀-两位三通阀-电磁阀定制专家-数爱