

区域泄漏监测系统Permalog +

产品名称	区域泄漏监测系统Permalog +
公司名称	北京瑞景上智环保技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市海淀区双清路3号中太大厦31027室
联系电话	010-82830935 15652185825

产品详情

英国豪迈区域泄漏监测系统permalog+产品简介

新型区域泄漏监测系统permalog+ 是英国豪迈集团（英国hwm）在permalog（原中文译名帕玛劳）和aqualog的基础上研发的一套数字型漏水噪声监测系统。

英国豪迈permalog+区域泄漏监测系统既可用于“开车巡检”，也可固定安装在管网中，具有很高的通用性。在用于开车巡检中时，permalog+区域泄漏监测系统配备了基于pda的patroller ii巡检仪，具有蓝牙功能。通过无线电和aqualog 噪声记录模式进行数据处理和下载。这就使得permalog+记录仪提高了检测速度，也加快了新数据和更进一步研究的全部aqualog噪音曲线的无线下载速度。

英国豪迈permalog+区域泄漏监测系统使供水公司能够快速和高效地找到供水管网内的泄漏点。噪声记录仪布置在供水管网所在地，对泄漏情况进行持续不断的监测。这些permalog+记录仪易于在管件上安装，用强力磁铁固定，电池工作时间可长达10年之久。

permalog+记录仪一旦发现可能的泄漏，区域泄漏监测系统permalog®设备立即进入报警状态，并发射出显示“leak”（泄漏）状况的无线电信号。

区域泄漏监测系统

permalog+的记录仪都经过浸没测试，达到ip68标准，即便在被水淹没的空间内也能够工作。

用户可以有效地对自己的供水管网进行全面监测泄漏预警，从而能够快速减少泄漏，并将泄漏风险保持较低的水平。

英国豪迈区域泄漏监测系统最新款的permalog+ 记录仪包括aqualog扩展记录功能，可以按预设的间隔，对泄漏声响进行长期记录。permalog+记录仪最多可储存28天的历史数据包括：声音强度、分散度和噪声趋势。然后以图形格式显示，从而使用户能够清楚地区分泄漏和非泄漏声响。

英国豪迈区域泄漏监测系统permalog+技术特点

- 灵活的布置选项 - 永久、半永久或检查性布置（根据地区要求）；
- 对供水总管新出现的破裂做出快速反应，从而提高客户服务质量；
- 自动进行泄漏检查，消除人为错误，并找出容易错过的泄漏点；
- 采用完全无创伤的方法，对客户的供水系统不会产生有害影响；
- 记录仪可以快速布置，反复使用，不会影响周边环境；
- 电池更换成本低，坚固的结构易于以最小的维护量长期保持低泄漏水平
- permalog+探头标准三年质保期
- 通过无线电对探头进行全部编程和下载
- 可遥控记录仪进入睡眠状态以延长电池寿命
- 可下载历史数据和aqualog数据
- “ lift&shift “ ，用于快速重置
- 可存储28天的数据并进行下载
- patroller 2巡检仪基于平板电脑通过蓝牙连接下载
- 平板电脑可远程编程及下载数据
- 多种记录仪程序

英国豪迈区域泄漏监测系统permalog+技术参数：

	permalog+	patroller ii
--	-----------	--------------

尺寸	高123mm，直径50mm不包括天线	200mm × 136mm × 48mm不包括天线
重量	700克	接口单元650克
电池种类	锂离子电池/可更换	锂离子充电电池
电池工作时间	5年，取决于工作模式	不低于8小时（提供车载充电器）
充电时间	无	4小时
ip级别	ip68	ip54
显示屏种类	无	平板电脑液晶显示屏
显示屏尺寸	无	依平板电脑尺寸
背光显示屏	无	有
键盘种类	无	平板电脑触摸式键盘
提手	选购配购	有尼龙背带
参数	允许用户自行设置	打印直接到pc

测漏 检漏 漏水检测 泄漏定位 漏水区域普查 噪声记录仪
 噪声记录与相关一体 预相关 帕玛劳 英国豪迈 英国hwm
 permalog 漏水定位 供水管网漏损定位 区域泄漏监测 泄漏预警