

# BQW15-26-2.2矿用隔爆型潜水泵厂

产品名称	BQW15-26-2.2矿用隔爆型潜水泵厂
公司名称	湖南朝阳机电公司
价格	888.00/台
规格参数	品牌:湖南朝阳机电股份有限公司 型号:BQW15-26-2.2
公司地址	湖南省衡阳市衡东县大浦镇工业园
联系电话	0731-85235287 18008473332

## 产品详情

bqw15-26-2.2矿用隔爆型潜水泵厂家，湖南朝阳牌bqw15-26-2.2矿用隔爆型潜水泵，国内最专业的bqw矿用潜水泵生产厂家

### 一、bqw15-26-2.2矿用隔爆型潜水泵，湖南朝阳牌bqw15-26-2.2矿用潜水泵概述

1、bqw15-26-2.2矿用隔爆型潜水泵，bqw15-26-2.2矿用潜水泵，湖南朝阳牌bqw矿用潜水泵按照mt671-2005标准要求，结合矿山排水特点设计生产，具有扬程高，功率储备大，机械强度好，安装方便等特点，能可靠隔离瓦斯等易燃易爆气体，适用于有甲烷或煤尘爆炸危险的煤矿井下非采掘工作面排水。

### 二、bqw15-26-2.2矿用隔爆型潜水泵，湖南朝阳牌bqw15-26-2.2矿用潜水泵型号描述

例：bqw15-26-2.2

bq(w):矿用隔爆型潜水电泵（中吸式）

15：额定流量（m<sup>3</sup>/h）

26：额定扬程（m）

2.2: 额定功率（kw）

### 三、bqw15-26-2.2矿用隔爆型潜水泵，湖南朝阳牌bqw15-26-2.2矿用潜水泵特点

- 1、结构紧凑，重量轻，非常适合矿井的搬运及安装；
- 2、整机组潜入水中工作，不必建造泵房，减少安装费用；
- 3、启动时不必灌引水可以瞬时启动；
- 4、与非潜水式水泵机组比，具有不怕水淹之特点；
- 5、运行噪声低、震动小。

#### 四、bqw15-26-2.2矿用隔爆型潜水泵，湖南朝阳牌bqw15-26-2.2矿用潜水泵使用条件

- 1、电泵出水口流量不得大于额定值（在规定的扬程范围内使用）；
- 2、输送清水或固定含量（体积比）不大于1%的轻度污水；
- 3、潜水深度不超过5米，超过5米时请在订货时声明；
- 4、水温不超过+40 ；
- 5、ph值在5-9之间。
- 6、水中固体杂质的体积比不超过0.2%，粒度不大于2毫米；
- 7、电泵用隔爆型三相交流电动机为干式；

8、绝缘等级:b级、f级。 我公司bqw15-26-2.2矿用隔爆型潜水泵产品参数齐全，可根据客户要求定制生产，材质可生产为铸铁、铸钢、铝合金、不锈钢等材质，个性化定制能全方位满足不同环境需要。请联系 谢经理：0731-85235287或者 18008473332 或者13469448471，  
<http://www.zhaoyanggroup.com/> qq:2941816776

#### 五、bqw15-26-2.2矿用隔爆型潜水泵，湖南朝阳牌bqw15-26-2.2矿用潜水泵工作原理及防爆要点

- 1、电机内部的爆炸性混合物产生爆炸时，隔爆外壳不损坏，并且保证内部火焰不能通过外壳结合面而引起电机外部爆炸性混合物爆炸。
- 2、组成隔爆外壳的零件在更换时均应按gb3836.2的规定，做静压试验，以保证可承受最大的内部爆炸压力而不损坏。
- 3、联接隔爆外壳的高强度紧固螺栓和弹簧垫圈不可缺少，螺栓拧入深度为螺栓直径的1.25-1.5倍。
- 4、电机机座、端盖（或油室）、轴、接线盒盖、接线板、压紧螺母、密封圈等是隔爆零件，隔

爆面不得磕碰，不得有划痕。

5、定子绕组与机座间绝缘电阻在冷态时不低于1000m 。

6、电泵不得陷入泥沙中运行。若需排灌含有泥沙的水质时，要用竹篮或铁丝网罩过滤，防止杂物堵塞格栅孔，影响流量或卡住叶轮，导致电机过载或冷却不良，发生故障。

亲们，具体价格请电话咨询哦。(因为bqw

矿用隔爆型潜水泵的流量和扬程大小不一样，设备配置不一样，价格也是不一样的哦！谢经理期待您的来电)，非上班时间请电话联系 谢经理 手机：18008473332

13469448471，或者您直接加我的qq：2941816776，我会第一时间与您联系的！