

SK-3L智能振动监视仪

产品名称	SK-3L智能振动监视仪
公司名称	科隆振动传感器（昆山）有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:科隆振动 型号:SK-3L 测量:烈度/位移
公司地址	昆山市周庄镇崇远路333号A2幢5楼5017号(集群登记)
联系电话	0512-55272837 15862658767

产品详情

SK-3L 振动监测保护仪与振动传感器,可对对各类旋转机械的轴瓦振动（振动）进行连续监视和测量。便于用户对机器工作情况进行分析和维护。备有电流输出，可供外接记录仪和微机等连接用。

1. 具有高度智能化，参数设置实现全面板操作2. 适宜长期在线监测，安装调试方便简单，无需现场维护3. 具有二级报警开关量输出4. 具有4~20mA电流模拟量输出5. 量程、报警、危险值任意设置6. 具有TDM实时信号输出7. 对采样信号自动值记忆和查询8. 振幅和烈度任意切换9. 具有双通道数据采集、控制、显示

功能说明：1、实现智能处理：报警 值、 值可通过面板按键任意设置2、面板按键可调整量程值，无需电位器调整，方便现场调试3、一分钟不按操作键，可自行回到运行状态4、报警延时调整范围1~60秒，以防止现场干扰引起误报警5、具有上、掉电检测功能，传感器掉线检测功能，同时切断报警、停机输出回路，能有效抑制仪表误报警6、振动烈度(振动强度)和振动幅度（振动位移）自由切换。技术参数：频率范围：10~300Hz量程：0~50.0mm/s 0~500um准确度：±1%（满量程）电流输出：4~20mA开关量输出：DC 30V / 5A或AC250V / 5A（常开）报警设定：满量程内任意设定环境温度：运行时：0~65 储存时：-30~80 相对湿度：至95%，不冷凝电源电压：220VAC/50Hz±10% 50mA