

SK-2振动速度传感器

产品名称	SK-2振动速度传感器
公司名称	科隆振动传感器（昆山）有限公司
价格	.00/件
规格参数	科隆振动:提供质保 安装方式:螺钉或磁铁 材质:不锈钢
公司地址	昆山市周庄镇崇远路333号A2幢5楼5017号(集群登记)
联系电话	0512-55272837 15862658767

产品详情

概述：SK-2型磁电式振动速度传感器主要安装在各种旋转机械设备的轴承盖上（如汽轮机、压缩机、风机和泵等）。它是由运动线圈切割磁力线而输出电压的电磁式传感器，因此具有工作时不需要供给电源，安装容易等特点。技术参数：灵敏度：30mv/mm/s频率响应：10-300Hz测量范围：2mm加速度：8g测量方向：垂直或水平使用环境：温度 -10 -100 相对湿度

90%固定螺孔：M10*10*1.5（深）外型尺寸：32*68mm重量：约200g 安装

安装位置：垂直或者水平安装于被测振动点上，以变送器底部M8×1.5螺钉磁座吸附在被测壳体上，然后将传感器拧在上面拧紧即可。

安装尺寸及规范：参看图3（速度传感器的安装及防护），若传感器安装位置受到高温蒸汽等冲刷时，为降低传感器环境温度、需加防护措施，一般情况下可不加防护。