

南京LOWARA水泵维修SV4604F150T

产品名称	南京LOWARA水泵维修SV4604F150T
公司名称	南京凯路里机电设备有限公司
价格	1200.00/件
规格参数	LOWARA:Q=160 SV460:H=80 南京:kw=11
公司地址	南京市栖霞区迈皋桥创业园科技研发基地寅春路18号-02
联系电话	025-84464209 13770609131

产品详情

供应LOWARA水泵，LOWARA多级离心泵，LOWARA热水循环泵，lowara水泵叶轮。lowara水泵配件，LOWARA不锈钢水泵机械密封

6、拆下叶轮后，观察机封状态，先将动环慢慢往外抽出拆下，如比较紧可使用[润滑油](#)喷于轴上，[取下](#)动环。

7、取下

动环后，可见机

封静环，静环嵌于泵体口处，可

用小一字起轻轻撬动，注意静环外圈有[L型](#)或[O型密封圈](#)，撬动是防止将密封圈撬坏。

然后，再将新的机封装上，具体步骤如下：

1、对泵轴进行清理，必要时可用[砂纸](#)

轻轻打磨，用干净布将泵轴及静环槽擦干净，注意一定不能[有杂物](#)及小[颗粒](#)。

2、在电机轴及静环槽内涂上[润滑脂](#)，用干净棉布将新机封静环擦干净，在静环外圈及端面也涂上润滑脂，然后将静端面朝外环嵌入静环槽内，注意一定要平整。

3、将动环擦干净后在[内圈](#)

及端面涂上润滑脂，端面朝内轻轻旋转慢慢将动环与静环端面贴紧，将动环[弹簧](#)压紧。

4、将叶轮套上泵轴，用小木块垫在叶轮上，用锤子轻轻敲击，将叶轮安装到位，拧紧叶轮固定螺丝。

、将电机及叶轮插入泵体，注意端盖外圈的O型圈不要压坏，调整叶轮位置，盘动叶轮防止口环处有卡

阻现象，均匀拧紧端盖螺丝，检查叶轮是否有卡阻，并做相应调整。

6、清理现场工具及用品，将现场打扫干净。

水泵如果养护？

如何让水泵安全过冬？

水泵保暖防护

1. 在霜冻期间不使用的泵，应该排尽水以免损伤。
2. 松开泵的排水螺丝钉并且拆除泵体的排水销，排空泵
3. 气温零下水会冰冻，室外管路，阀门做好保温，停机水泵排空。
4. 如果在霜冻季节不使用水泵，应该排空水泵以防损坏
5. 取下排水塞将泵排干。
6. 不要拧紧注水赛，直到泵被再次使用

7.

如果泵要排空长期不用，应该在轴上轴承托架处注入几滴硅油。这样可以防止机械密封表面粘连。

8. 在通过旋松电机支架中的排气螺丝以及拔出水泵外壳上的排水塞仔姜水泵排空，水泵再次使用前，不的旋紧排气螺丝并重新插上排水塞子。