

昆山良工阀门供应Z61H-100锻钢承插焊闸阀 明杆楔式闸阀

产品名称	昆山良工阀门供应Z61H-100锻钢承插焊闸阀 明杆楔式闸阀
公司名称	昆山良工阀门制造有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:昆山良工阀门 材质:锻钢 驱动方式:手动
公司地址	昆山市玉山镇燕桥浜路321号2号房
联系电话	13370258868

产品详情

昆山良工阀门供应Z61H-100锻钢承插焊闸阀

一、Z61H锻钢承插焊闸阀概述:

锻钢闸阀有三种阀盖设计形式:一种是螺栓式阀盖,按这种设计形式设计的阀门,其阀体与阀盖用螺栓螺母连接,缠绕式垫片316夹柔性石墨制造密封;客户有特殊要求时也可采用金属环连接。

二种设计形式是焊接式阀盖,按这种设计形式的阀门,其阀体与阀盖用螺纹连接,全焊密封;客户有特殊要求时也可采用全焊透连接。

三种是压力自紧式阀盖,按这种设计形式设计的阀门,其阀体与阀盖用螺纹连接,内压自密封环密封。

昆山良工阀门供应Z61H-100锻钢承插焊闸阀

二、Z61H承插焊闸阀的详细描述:

1.整体采用锻钢材料,高密度的材质可以确保产品的密封和耐压性能更加牢固严密。

2.闸阀有3种结构形式:

体盖螺栓连接锻钢闸阀:阀体与阀盖用螺栓连接缠绕式垫片密封,优点是便于维修

体盖焊接连接锻钢闸阀:阀体与阀盖全焊密封,优点是无外泄漏

压力自紧式阀盖锻钢闸阀:阀体与阀盖用螺纹连接,内压自密封环密封优点是内部压力越大,密封性能越好

昆山良工阀门供应Z61H-100锻钢承插焊闸阀

三、Z61H承插焊闸阀主要参数:

1.公称压力: PN1.6~ PN40.0

2.公称通径: DN6~ DN32

3.适用介质:油、水、气等多种非腐蚀性或腐蚀性介质

4.适用温度: -40 ° C~ 440 ° C-70 ° C ~ 240 ° C 540 ° C 570 ° C等

昆山良工阀门供应Z61H-100锻钢承插焊闸阀

四、Z61H承插焊闸阀产品优点:

1.流体阻力比较小，

2.开启和关闭时所需要的力矩比较小

3.介质的流向不受限制，安装简易

4.密封面受介质冲蚀比较小，使用寿命长

5.结构长度比较小操作简便