

进口德国法奥迪耐磨焊条 VAUTID-Beta

产品名称	进口德国法奥迪耐磨焊条 VAUTID-Beta
公司名称	上海承虞焊材有限公司
价格	1.00/公斤
规格参数	品牌:德国法奥迪 型号:2.5 3.2 4.0
公司地址	上海市金山工业区亭卫公路6558号9幢2918室
联系电话	021-31262820

产品详情

法奥迪焊条vautid-30

e 1 - um - 300 - p 30hrc 高强度、抗冲击、抗龟裂；中度耐磨；可机加工 作为打底层；起重机轮、绳索滑轮的修复与再造。化学成分 [%]：0.1 c - 1.5 cr - 0.4 mo, 其余为 fe.

法奥迪焊条vautid-beta

e 7 - um - 200 - kp 50hrc
加工硬化 具有韧性；抗龟裂；受冲击时材料变硬。 破碎机辊、敲击臂、锤头、挖掘机齿轮
化学成分 [%]：1 c - 14 mn - 3.5 cr, 其余为 fe.

法奥迪焊条vautid-delta i

e 6 - um - 60 - gp 48~52 hrc 焊接硬化；抗冲击与磨损，硬面无裂缝；抗热磨损温度达 670
。 振动钻孔机；凿锤、挖掘机前斗齿；破碎机辊；导轨。化学成分 [%]：1.8 c - 2 mn - 7 cr - 0.6 mo -
5 ti, 其余为 fe.

法奥迪焊条vautid-delta ii

e 6 - um - 60 - gp 48~52 hrc 焊接硬化；抗冲击与磨损，硬面无裂缝；抗热磨损温度达 670
。 振动钻孔机；凿锤、挖掘机前斗齿；破碎机辊；导轨。化学成分 [%]：1.8 c - 2 mn - 7 cr - 0.6 mo
- 9nb, 其余为 fe.

法奥迪焊条vautid-100p

e 10 - um - 60 -
g 62hrc 高抗磨损性；材料易于抛光；不能机加工；有裂缝形成；应用温度不能高于 350
。 螺旋桨；挖掘机前缘；筛板；搅拌器叶片；刨沙机；粉碎机 轧辊。化学成分 [%]：4.5 c - 30 cr

(其余为 fe)。