

## 3/4芯 耐寒防冻防油柔性拖链电缆CRC KABEL

产品名称	3/4芯 耐寒防冻防油柔性拖链电缆CRC KABEL
公司名称	上海长柔电缆有限公司
价格	.00/米
规格参数	品牌:长柔 材质:PVC 产地:上海
公司地址	上海市浦东新区沪南公路4880号
联系电话	021-80182088 18717906624

### 产品详情

TRVSP双绞屏蔽线（传输RS-485,RS-232,RS-422信号专项使用电缆）此电缆线长期依靠国外进口，我公司经过多年研究/开发，现广泛用于国内各个大型企业。

TRVSP屏蔽双绞线用于：

楼宇对讲系统，视频监控系统，链条随行通讯，电子设备及自动化装置等屏蔽线路中。

使用条件：

温度：-400C-

600C，敷设条件：室内/室外，安装温度：不低于-150C，允许较小弯曲半径：10倍。

产品结构：

进口环保型材料绝缘/二芯双绞，进口镀锡铜芯线，进口铝箔  
进口镀锡铜编织85%屏蔽，进口环保型高柔外护套。

额定电压：300/300V,。

屏蔽双绞线：线径：0.08mm<sup>2</sup> - 2.0 mm<sup>2</sup> 芯线：2-100芯

电缆结构：

导体：多股精绞无氧铜丝，符合VDE0295CLASS 5标准

芯线绞合方式：二二双绞再复合绞合

绝缘：特殊混合PVC绝缘

颜色：红/黄/绿/黑（颜色根据客户要求而定）

内衬层：PP带或铝箔麦拉包裹屏蔽

编织：裸铜丝或镀锡铜丝编织屏蔽

护套：混合70度PVC护套，黑色或灰色，也可根据客户需求颜色来做

应用标准：JB8734.5-1998 GB5023.7-2008

产品特性：

聚氯乙烯

机械性能好，电绝缘性能不错、化学稳定性能优良，由于采用了新型的铝箔麦拉加铜网编织双层屏蔽，有效抵抗电磁波干扰。

详细参数：

较小弯曲半径：使用温度：

移动安装：15\*电缆外径 移动安装：-10度至 70度

固定安装：6\*电缆外径 固定安装：-30度至 70度

测试电压：工作电压：