

现货供应PA66 B 218 MT25 V15 罗地亚 加纤15% 矿物增强25% 低翘曲性 热稳定性

产品名称	现货供应PA66 B 218 MT25 V15 罗地亚 加纤15% 矿物增强25% 低翘曲性 热稳定性
公司名称	上海彝优塑化科技有限公司
价格	.00/千克
规格参数	PA66:罗地亚 B 218 MT25 V15 性能参数:加纤15% 矿物增强25% 低翘曲性 销售范围:全国
公司地址	上海市青浦区外青松公路7888号15幢二层A区1240室
联系电话	13501901195 13501901195

产品详情

物性信息：

基本性能增强材料
添加剂
特性

玻璃\矿物, 40% 填料按重量
热稳定剂
Heat Stabilized - Inorganic

低翘曲性

用途

优良外观
配件

机构评级
RoHS 合规性
外观
形式
加工方法
树脂ID (ISO 1043)

汽车领域的应用
EC 1907/2006 (REACH)
RoHS 合规
黑色
粒子
注射成型
PA66/6-MD25+GF15
1.47

物理性能干燥调节后的单位制测试方法

吸水率 (23 ° C, 24 hr)

1.1

机械模量干燥调节后的单位制测试方法	8500
拉伸应力 (断裂, 23 ° C)	125
拉伸应变	
屈服, 23 ° C	3.5
断裂, 23 ° C	3.5
弯曲模量 (23 ° C)	8100
简支梁无缺口冲击强度的单位制测试方法	3.5
简支梁无缺口冲击强度 (23 ° C)	45
悬壁梁缺口冲击强度 (23 ° C)	3.8
热膨胀系数干燥调节后的单位制测试方法	242
表面电阻率干燥调节后的单位制测试方法	5.0E+15
体积电阻率	1.0E+15

介电强度 (2.00 mm)	35	
耗散因数	0.020	
漏电起痕指数 (解决方案 A)	475	
注射温度单位制		80
建议的最大水分含量		0.20
料筒后部温度		255 到 265
料筒中部温度		260 到 270
料筒前部温度		270 到 280
模具温度		70 到 100