

ZDC30型跑车防护装置

产品名称	ZDC30型跑车防护装置
公司名称	济宁东达有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济宁任城经济开发区山博路南、志学路西
联系电话	0537-7970577

产品详情

zdc30型跑车防护装置

防护装置，跑车防护装置，zdc30跑车防护装置，zdc30跑车防护装置生产厂家，跑车防护装置的价格，安标证件齐全

zdc30型跑车防护装置概述

zdc30型跑车防护装置（煤安证号：mck110035）用于煤矿、金属矿山、非金属矿山等所有倾斜度在30度以下的单轨或双轨提升运输斜巷中，全自动化控制、监测，可有效地防止矿山跑车事故发生。

zdc30型跑车防护装置功能特点

- 1、装置采用先进的plc控制系统和红外传感器测速，提高了控制系统的准确度。
- 2、声光报警系统与绞车联锁控制，确保提升运输安全。
- 3、采用气缸（油缸）或收放绞车传动，实现斜井提升运输防跑车自动化控制。
- 4、plc控制系统还具有检测功能，通过检测位置传感器的工作情况，来控制挡车栏的启闭，避免了误动作。

5、装置还具有常闭挡车功能、平稳缓冲功能。

zdc30型跑车防护装置主要组成及其技术参数

kxj-127zd型斜井跑车防护装置用控制箱

1.额定工作电压：ac 127v

2.额定功率：40w

jf-150zd跑车防护装置用收放绞车

1.电机功率：1.5kw

2.牵引力：1500n

kxb12矿用本安型声光报警箱

1.额定工作电压：dc 12v

2.音响响度：不小于85db

3.光信号可见距离20米

gug8型矿用本安型红外传感器

1.额定工作电压：dc 12.5v

2.感应距离：8m

3.本安参数：ui: dc12.5v ii:10ma（发送器） ii:30ma（接收器）

guc15型矿用本安型位置传感器

1.额定工作电压：dc 12v

2.接点容量：dc12.5v/1a

3.有效感应距离： 15mm

ahs-12矿用本安型控制按钮

1.额定工作电压：dc 12v

2.额定工作电流： 5ma

3.按钮为常开式

cfhc10-0.8矿用本安型气动电磁阀

1.额定工作电压：dc 12v

2.额定工作电流： 266ma

3.输入气压：0.2 ~ 0.8mpa

联系人：孙幸

电话：0537-7970577

传真:0537-2033866

手机：18053735633

qq：1499753200

邮箱：ddjdsx@126.com