

# 煤矿用移动橡套电缆 MY-0.38/0.66-3x4+1x4

产品名称	煤矿用移动橡套电缆 MY-0.38/0.66-3x4+1x4
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	18.50/米
规格参数	品牌:鑫缆元 型号规格:MY-0.38/0.66-3x4+1x4 厂家:河北鑫缆元线缆有限公司
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

## 产品详情

鑫缆元煤矿用移动橡套电缆 MY-0.38/0.66-3x4+1x4

煤矿用移动电缆MY电缆，1.14KV橡皮电缆

额定电压0.66/1.14KV及以矿用移动橡套软电缆(GB12972.5-91)

本产品适用于额定电压0.66/1.14KV及以下移动设备用铜芯橡皮护套软电缆

型号	名称	主要用途
(MY)UY-0.38/0.66	矿用移动橡套软电缆	额定电压为0.38/0.66KV各种井煤设备的电源连接
(MYP)UYP-0.38/0.66	矿用移动屏蔽橡套软电缆	额定电压为0.38/0.66KV各种井煤设备的电源连接
(MYP)UYP-0.66/1.14	矿用移动屏蔽橡软套电缆	额定电压为0.66/1.14KV各种井煤设备的电源连接

芯数 × 导体 标称截面 ( mm <sup>2</sup> )	护套标称厚度(m)	电缆外径				电缆参考重量(kg/km)					
		动力线芯	地线芯	绝缘标称厚度(m)	小值	大值	UC	UCP			
3 × 4	1 × 4	1.4	3.5	UC-0.38/0.66	UCP-0.38/0.66	小值	大值	小值	大值	UC	UCP
				20.3	23.4	23.7	27.2	670	785		

芯数 × 导体 标称截面 (mm <sup>2</sup> )	动力线芯 地线芯	动力线芯 绝缘标称厚度(厚度(mm) mm)	护套标称 厚度(mm)	电缆外径 UC-0.38/0.66 小值	大值	电缆参考重量( kg/km)			
3 × 6	1 × 6	1.4	3.5	23	26.4	26.4	30.1	838	927
3 × 10	1 × 10	1.6	4	27.5	31.3	30.9	34.7	1292	1400
3 × 16	1 × 10	1.6	4	29.6	33.4	33	36.8	1465	1586
3 × 25	1 × 16	1.8	4.5	35.6	39.8	39	43.2	2159	2296
3 × 35	1 × 16	1.8	4.5	38.7	42.1	42.1	46.3	2596	2783
3 × 50	1 × 16	2	5	43.6	47.1	47.1	51.4	3385	3548
3 × 70	1 × 25	2	5	49.7	54.4	52.4	57.1	4292	4477
3 × 10	1 × 10	1.8	4.5	32.4	36.2	1476			
3 × 16	1 × 10	1.8	4.5	34.6	38.4	1737			
3 × 25	1 × 16	2	5	41.4	45.3	2400			
3 × 35	1 × 16	2	5	44.2	48.4	2857			
× 350	1 × 16	2.2	5.5	49.1	53.4	3549			
3 × 70	1 × 25	2.2	5.5	55.5	60.2	4608			
3 × 95	1 × 25	2.4	6	61.2	65.9	4608			

- 1、电缆绝缘主线芯之间及主线芯与地线之间的绝缘电阻,换算到+20 时不低于100M · km。
- 2、主线芯屏蔽层的过渡电阻换算到20 时不高于3k 。 3、产品标准：MT818.5-1999。 4、MYP型电缆有3个带绝缘屏蔽的主线芯和一个包覆半导体橡皮层的地线组成，围绕半导体橡皮层垫芯绞合成缆。外面挤包黑色氯化聚乙烯橡皮护套或黑色氯丁橡皮护套。 5、导电线芯：采用软铜线，其性能符合GB/T3956-1997。 6、绝缘：采用GB7594.2-1987中XJ-00A型橡皮。
- 7、线芯识别：采用绝缘分色识别，主线芯红、绿、白。 8、地线：采用半导体橡皮包覆。
- 9、绝缘屏蔽：在绝缘表面包半导体带。
- 10、成缆：3个主线芯1个地线围绕半导体橡皮垫芯按右向绞合成缆。
- 11、护套：采用GB7594.7-1987中XH-03A型橡皮。护套橡皮的氧指数 40。
- 12、成品电缆的阻燃性能满足MT386-1995的要求。
- 13、电缆标志：电缆表面印有型号、电压、规格及制造厂名称。