

工业烤箱（涂层烘干室）CMA检测机构

产品名称	工业烤箱（涂层烘干室）CMA检测机构
公司名称	深圳市讯科标准技术服务有限公司（检测认证）
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区航城街道九围社区洲石路723号强荣东工业区E2栋华美电子厂2层
联系电话	13378656801 13378656801

产品详情

涂层烘干室检测

涂层烘干室是高风险设备，涂层烘干室使用单位是高风险企业。近年来，由于涂层烘干室使用单位时有重大事故发生，造成人员伤亡和财产损失，成为影响经济发展和社会稳定不可忽视的因素。涂层烘干室检测变得尤为重要。

我司已通过CMA涂层烘干室检测能力认可，获得检测资质。接下来就由小编向大家介绍我司的检测能力吧!

检测标准

涂装作业安全规程涂层烘干室安全技术规定 GB14443——2007

下面来介绍一下工业烤箱的使用注意事项：

烤箱安全检测的使用流程1.烤箱保养 日保养1. 打扫表面及内腔灰尘，保持机器干净、卫生。2. 检查电流表电流跟正常时是否一样，如有异样，通知维修工检修。3. 突然停电，要把加热开关关闭，防止来电时自动启动。4. 检查风机运转是否正常，有无异常声音，如有立即关闭机器并通知维修工检修。月保养1. 检查通风口是否堵塞，并清理积尘。2. 风机运转是否正常。3. 维修工检查电流是

否正常。4. 检查温控器是否准确，如不准确，请调整温控器的静态补偿或传感器修正值。5. 检查发热管有无损坏，线路是否老化。6. 检查延时器是否准确，误差是否允许。温控仪的指示灯：绿灯为电热器在工作，红灯为加热停止，当加热至箱内温度达到设定温度后绿灯转至红灯，此后温控仪不断翻转动作，红绿灯交替明灭，即为恒温状态，2.使用注意事项1.设备应专人操作,并定期保养,建立保养维修卡,非维修人员禁止拆卸或调整本设备内部电器参数2.设备摆放区域严禁摆放易燃易爆物品,并设有有效的消防设施3.设备应放于平整,牢固的地面上,摆放区域应通风良好,并设有排风通道4.设备配制电源线时,应适合设备功率,并在设备2米内配制断路器5.自设备内取出产品时,应采取有效防护措施,防止6.温控仪表上A/M键所对应的指示灯MAN严禁按亮，是自动切换到手动的按键，MAN指示灯按亮后温度将直线上升，不受所设定的温度限制。7.烤箱属常温烤箱:严禁烘烤,易燃易爆物品8.此烤箱安全正确接地线.9.发现烤箱内无风吹出,应改变电源相序10.如需计时烘烤时间，应调整好所需烘烤时间，再打开计时开关，不应打开计时开关后再作时间调整，这样会导致计时错误。拿出产品时避免高温！！！！11.严禁任意修改温控器和计时器的内部参数，温控器的输出OUTL参数不能为0。12、操作人员必需严格执行操作规程，不得为赶工时违反操作。