

Lubrizol TPU美国路博润 58133 加工方法 注塑原料 宽温度性能和耐用性

产品名称	Lubrizol TPU美国路博润 58133 加工方法 注塑原料 宽温度性能和耐用性
公司名称	东莞市晨希塑胶原料有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:美国路博润 型号:58133 特性:宽温度性能和耐用性
公司地址	广东省东莞市樟木头镇百果洞南区十三巷6号201房
联系电话	15118275316 15118275316

产品详情

Estane 58133 TPU

Thermoplastic Polyurethane Elastomer (Polyester)

Lubrizol Advanced Materials, Inc.

产品说明：

Type: Estane 58133 is a 55D Polyester Thermoplastic Polyurethane (TPU).

Features: Fast cycling, broad temperature performance, and durability

Use: Injection Molding

按反应过程的连续性可分为间歇法和连续法。间歇法常用的生产设备包括自动化浇注设备、熟化烘箱、破碎锤、挤出机等，其生产效率低，产品质量不均，不适合大规模生产，因此国内外相继进行了连续化生产工艺及设备的研究。连续法设备为反应挤出生产线，其主要设备包括原料贮罐、浇注机、平行双螺杆挤出机、水下切料机、分离干燥设备和封装设备。双螺杆连续反应挤法

是目前生产的主流工艺，生产效率高、产品品质稳定，
适合大规模生产。它生产的可用于涂料、弹性体和黏合剂等方面。