

PTYA23聚乙烯绝缘钢带铠铁路电缆

产品名称	PTYA23聚乙烯绝缘钢带铠铁路电缆
公司名称	天津市天联线缆有限公司
价格	3.80/米
规格参数	产品名称:天联 规格型号:PTYA23 工厂:河北廊坊
公司地址	天津市西青区王稳庄镇王稳庄村
联系电话	15097633512 15097633512

产品详情

本产品适用于额定电压交流500V或直流1000V及以下传输铁路信号、音频信号或自动信号装置的控制电路，其中综合护套、铝护套铁路信号电缆具有的屏蔽性能，适宜于电气化区段或其它有强电干扰的地区敷设。1使用特性1.1电缆的使用环境温度为-40 ~+60 。1.2电缆导体长期工作温度应不超过+70 。1.3电缆敷设环境温度：聚氯乙烯外护套电缆应不低于0 ；聚乙烯外护套电缆应不低于-20 。1.4电缆的允许弯曲半径：非铠装电缆应不小于电缆外径的10倍；铠装电缆应不小于电缆外径的15倍。1.5综合护套铁路信号电缆的理想屏蔽系数 0.8；铝护套铁路信号电缆的理想屏蔽系数 0.32型号、名称及规格型号名称敷设范围规格(芯)PTYV聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铁路信号电缆敷设在土壤、槽、管中，能承受一般的机械外力。4、6、8、9、12、14、16、19、21、24、28、30、33、37、42、44、48、52、56、61PTYV聚乙烯绝缘聚乙烯护套铁路信号电缆PTY22聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯外护套铁路信号电缆敷设在土壤、槽、管中，能承受较大的机械外力PTY23聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯外护套铁路信号电缆PTYA22聚乙烯绝缘综合护套钢带铠装聚氯乙烯外护套铁路信号电缆PTYA23聚乙烯绝缘综合护套钢带铠装聚乙烯外护套铁路信号电缆PTYL22聚乙烯绝缘铝护套钢带铠装聚氯乙烯外护套铁路信号电缆PTYL23聚乙烯绝缘铝护套钢带铠装聚乙烯外护套铁路信号电缆66.16.2绝缘耐压持续时间2min线芯间线芯对其余线芯接地 V 10001800