

PTYL23 24*1.0铠装铁路信号电缆

产品名称	PTYL23 24*1.0铠装铁路信号电缆
公司名称	天津市天联线缆有限公司
价格	4.80/米
规格参数	产品名称:天联 规格型号:PTYL23 工厂:河北廊坊
公司地址	天津市西青区王稳庄镇王稳庄村
联系电话	15097633512 15097633512

产品详情

PTYL23 24*1.0 24芯铠装铁路信号电缆

信号电缆PTYL23

本产品适用于额定电压交流500V或直流1000V及以下传输***信号、音频信号或自动信号装置的控制电路，其中综合护套、铝护套***信号电缆具有的屏蔽性能，适宜于电气化区段或其它有强电干扰的地区敷设。

信号电缆PTYL231 使用特性1.1 电缆的使用环境温度为-40 ~ 60 。1.2 电缆导体长期工作温度应不超过 70 。1.3 电缆敷设环境温度：聚氯乙烯外护套电缆应不低于0 ；聚乙烯外护套电缆应不低于-20 。1.4 电缆的允许弯曲半径：非铠装电缆应不小于电缆外径的10倍；铠装电缆应不小于电缆外径的15倍。1.5 综合护套***信号电缆的理想屏蔽系数 0.8；铝护套***信号电缆的理想屏蔽系数 0.32
信号电缆PTYL23

PTYL23 24*1.0，24芯铠装铁路信号电缆，铁路信号电缆 天津市电缆总厂一分厂
销售总监郭婷

型号、名称及规格型号名称敷设范围规格（芯）PTYV 聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套***信号电缆
敷设在土壤、槽、管中，能承受一般的机械外力。4、6、8、9、
12、14、16、19、21、24、28、30、33、37、42、44、48、52、56、61PTYV
聚乙烯绝缘聚乙烯护套***信号电缆 PTY22 聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯外护套***信号电缆
敷设在土壤、槽、管中，能承受较大的机械外力 PTY23 聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯外护套***信号电缆

PTYA22 聚乙烯绝缘综合护套钢带铠装聚氯乙烯外护套***信号电缆 PTYA23
聚乙烯绝缘综合护套钢带铠装聚乙烯外护套***信号电缆 PTYL22
聚乙烯绝缘铝护套钢带铠装聚氯乙烯外护套***信号电缆 PTYL23
聚乙烯绝缘铝护套钢带铠装聚乙烯外护套***信号电缆