

PC/ABS帝人(PC/ABS高能材料)有限公司

产品名称	PC/ABS帝人(PC/ABS高能材料)有限公司
公司名称	惊虹新材料(上海)有限公司
价格	8.88/千克
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层(注册地址)
联系电话	13761535010 13761535010

产品详情

PC/ABS帝人(PC/ABS高能材料)有限公司

惊虹新材料提供; 帝人中国集团有限公司PC/ABS日本帝人 DN-1520B/重要参数: 密度:1.35 g/cm³成型收缩率:0.3%缺口冲击强度:4断裂伸长率:4%弯曲强度:115 MPa

惊虹新材料提供; 帝人中国集团有限公司PC/ABS日本帝人 DN-1530B/重要参数:密度:1.4 g/cm³成型收缩率:0.2%缺口冲击强度:4断裂伸长率:2%弯曲强度:110 MPa

惊虹新材料提供; 帝人中国集团有限公司PC/ABS日本帝人 DN-3510F/重要参数:密度:1.27 g/cm³成型收缩率:0.5%缺口冲击强度:9断裂伸长率:35%弯曲强度:100 MPa

惊虹新材料提供; 帝人中国集团有限公司PC/ABS日本帝人 DN-3520F/重要参数:密度:1.34 g/cm³成型收缩率:0.3%缺口冲击强度:4断裂伸长率:4%弯曲强度:100 MPa

惊虹新材料提供; 帝人中国集团有限公司PC/ABS日本帝人 RN-3130BK/重要参数:密度:1.51 g/cm³缺口冲击强度:2弯曲强度:120 MPa弯曲模量:9300MPa维卡软化点:118

惊虹新材料提供; 帝人中国集团有限公司PC/ABS日本帝人 TN-3813BW/重要参数:密度:1.25 g/cm³成型收缩率:0.5 %缺口冲击强度:15断裂伸长率:15%弯曲强度:90 MPa

惊虹新材料提供; 帝人中国集团有限公司PC/ABS日本帝人 TN-7000/重要参数:密度:1.18 g/cm³成型收缩率:0.6 %缺口冲击强度:15断裂伸长率:80%弯曲强度:95 MPa

惊虹新材料提供; 帝人中国集团有限公司PC/ABS日本帝人 TN-70.F/重要参数:密度:1.22 g/cm³成型收缩率:0.5 %缺口冲击强度:12断裂伸长率:20%弯曲强度:96 MPa

惊虹新材料提供; 帝人中国集团有限公司PC/ABS日本帝人 TN-710F/重要参数:密度:1.21 g/cm³成型收缩率:0.5 %缺口冲击强度:22断裂伸长率:50%弯曲强度:94 MPa

惊虹新材料提供；帝人中国集团有限公司PC/ABS日本帝人 TN-7500/重要参数:密度:1.18 g/cm³成型收缩率:0.6%缺口冲击强度:13断裂伸长率:50%弯曲强度:95 MPa

惊虹新材料提供；帝人中国集团有限公司PC/ABS日本帝人 TN-7500F/重要参数:密度:1.21 g/cm³成型收缩率:0.5 %缺口冲击强度:10断裂伸长率:30%弯曲强度:96 MPa