

现货供应PA66 PSA 018 A 罗地亚 玻纤增强25% 高粘度

产品名称	现货供应PA66 PSA 018 A 罗地亚 玻纤增强25% 高粘度
公司名称	上海犇优塑化科技有限公司
价格	.00/千克
规格参数	PA66:罗地亚 PSA 018 A 性能参数:增强玻纤25%、高粘度 销售范围:全国
公司地址	上海市青浦区外青松公路7888号15幢二层A区1240室
联系电话	13501901195 13501901195

产品详情

尊敬的客户，您好！感谢您对上海犇优塑化科技有限公司的关注。本文将为您详细介绍我们现货供应的PA66 PSA 018 A罗地亚玻纤增强25%高粘度产品。

PA66是聚酰胺66的缩写。罗地亚PSA 018 A是一种PA66产品，在塑料领域中广泛使用。它具有优良的机械强度、耐热性和电绝缘性能等优点，因此得到了广泛应用。

其首要优点便是其增强了25%的玻璃纤维。玻璃纤维增强材料能够大大提高塑料的强度和刚性，使其适用于更多领域。无论是在家电、汽车零部件，还是在工业制品中，PA66 PSA 018 A玻纤增强25%的特性都能发挥重要作用。

，PA66 PSA 018 A具有高粘度特性。高粘度意味着该产品在加工过程中的流动性较低。这使得它非常适合用于注塑成型和挤出成型等需要jingque控制的工艺。高粘度确保了产品在加工过程中的稳定性和一致性。

除了以上的性能参数外，我们也希望向您介绍PA66 PSA 018 A的销售范围。我们的产品销售范围覆盖全国各地。不论您位于何地，只要有需求，我们将为您提供快捷和高效的供应服务。作为一家有多年塑料供应经验的公司，我们拥有成熟的供应链和配送网络，以确保您能够及时获得所需产品。

为了提高您对PA66 PSA 018 A产品的了解，以下是该产品的详细参数：

物理状态：固体

外观：白色颗粒

密度：1.14g/cm

熔流率（230 /2.16kg）：40-60g/10min

拉伸强度：120MPa

伸长率：3.0%

热变形温度（1.8MPa）：210

电气性能：介电常数3.6，介电强度19kV/mm

注：以上数据均根据标准试验方法测试而来。

通过这些性能参数，您可以更好地了解PA66 PSA 018 A罗地亚玻纤增强25%高粘度产品的特点和优势。无论您在哪个行业，这款产品都能够满足您对材料性能的要求。

如果您有进一步的疑问或者想要购买PA66 PSA 018 A产品，请随时联系我们。我们的销售团队将竭诚为您提供高质量的产品和专业的服务。期待与您的合作！

上海犇优塑化科技有限公司