

电缆 KGEN 3x95+1x25+1x10 EAC认证 俄罗斯电缆 挖掘机电缆

产品名称	电缆 KGEN 3x95+1x25+1x10 EAC认证 俄罗斯电缆 挖掘机电缆
公司名称	上海埃线电线电缆咨询中心
价格	1.99/米
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18121349647 18121349647

产品详情

电缆标记名称 KGEN 3x95+1x25+1x10 :

K - 电缆 G - 柔性 E - 屏蔽 N - 导电橡胶对基本导体的绝缘 3 - 主电缆芯数 95 - 主芯横截面 1 - 额外芯线 25 - 额外芯线横截面 芯 1 - 外芯 10 - 附加导体的横截面

电缆结构 KGEN 3x95+1x25+1x10 :

1、铜线或镀锡铜线绞合而成的导体（5级）；2. 导电橡胶制成的半导体屏，REM-1型；3. 主线芯的绝缘采用基于天然橡胶和丁二烯橡胶的RTI-1型橡胶；4、接地导体；5. 带有绝缘的辅助线芯，由基于天然橡胶和丁二烯橡胶的RTI-1型橡胶制成；6、缠绕层采用PET-E品牌的PET薄膜；7、内保护层由以异戊二烯和丁二烯橡胶为基础的橡胶制成；8. RSh-1型外橡胶保护套（用于热带电缆 - RSh-1，耐臭氧，防腐）。

电缆KGEN 3x95+1x25+1x10的使用范围：

KGEN 3x95+1x25+1x10

电缆用于将挖掘机和其他移动机械或电气装置连接到具有绝缘中性线、额定交流电压为额定频率 50 Hz 主芯 - 6000 V、辅助芯 - 380 V 的电网。KGEN 3x95+1x25+1x10 电缆专为户外使用而设计。主要用于挖掘机等配备单相接地故障自动停机装置的移动机械。电缆绝缘KGEN 3 x95+1x25+1x10在0.0015%浓度下耐臭氧3小时。热带电缆能够抵抗霉菌。该产品在单次安装的情况下不会传播燃烧。电缆产品KGEN 3x95+1x25+1x10的运行期限至少为3年。