

6芯光缆GYTS-6B

产品名称	6芯光缆GYTS-6B
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/件
规格参数	天联:天联 各种型号:各种规格支持定制 河北廊坊:大城
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	19331603939 19331603939

产品详情

6芯光缆GYTS-6B的结构是将 250 μ m 光纤套入高模量材料制成的松套管中，松套管内填充防水化合物。缆芯的中心是一根金属加强芯，对于某些芯数的光缆来说，金属加强芯外还需要挤上一层聚乙烯（PE）。松套管（和填充绳）围绕中心加强芯绞合成紧凑和圆形的缆芯，缆芯内的缝隙充以阻水填充物。涂塑铝带（APL）纵包后挤一层聚乙烯内护套，双面涂塑钢带（PSP）纵包后挤制聚乙烯护套成缆。

6芯光缆GYTS-6B产品描述

松套管保护一次涂覆光纤

松套管绞合在加强件的周围

加强件在光缆的中心

6芯光缆GYTS-6B产品特点

采用“SZ”双向层绞技术 逐道工序阻水油膏填充，全截面阻水
钢（铝）带搭边粘结可靠，强度高，扭转不开裂 光纤余长控制稳定
成缆后，光纤的附加衰减近乎于零，色散值无变化
环境性能优良，适用温度区间为-10 ~ 70 适合于架空、管道、直埋等敷设方式

适用敷设方式

直埋

地埋

穿管

6芯光缆GYTS-6B结构特征

金属中心加强件（磷化钢丝） 双面覆塑铝带-聚乙烯粘结内护套
双面覆塑皱纹钢带-聚乙烯粘结内护套