

防火包密度，防火包价格

产品名称	防火包密度，防火包价格
公司名称	大城鑫龙日升防火保温防腐工程有限公司
价格	10.00/元/个
规格参数	品牌:鑫龙 型号:齐全
公司地址	河北廊坊
联系电话	0316-2723690 13785630118

产品详情

防火包密度【防火包】基本说明

防火包外层采用由编织紧密，经特殊处理耐用的玻璃纤维布制成袋状，内部填充特种耐火、隔热材料和膨胀材料，防火包具有不燃性，耐火极限可达4小时以上，在较高温度下膨胀和凝固。形成一种隔热、隔烟的密封，且防火抗潮性好，不含石棉等有毒物成份。主要技术性能已达到国外同类产品的先进水平，防火包可有效地用于发电厂、工矿企业、高层建筑、石化等电缆贯穿孔洞处作防火封堵，特别适用于需经常更换或增减电缆的场合或施工过程中暂时性的防火措施。

【防火包】适用范围

适用于电力、电信、邮政、化工、工矿、企业、建筑当中，电缆、油管、风管、气管、金属管道等贯穿物穿过隔墙或隔层时所形成的空洞的封堵。可阻止火焰蔓延，特别适用于经常更换电缆的重要部位。

【防火包】施工方法

1. 施工前将工作面清理干净，做到无油污、无粉尘及其他杂物，电缆按顺序梳理整齐。
2. 将防火包整齐码放到贯穿孔洞的电缆周围,将孔洞封堵严实。封堵要求为封严、不留缝隙。
3. 穿越楼层或设备的孔洞，应先将钢架或钢网（必须刷涂钢结构防火涂料）固定在孔洞下端，防火包码放厚度不小于24厘米。根据现场要求可加装防火板或其他防火装饰物（禁止采用木板或其他易燃物作为支架或盖板）。
4. 机房配电柜、控制柜的封堵应将设备下部地板空间全部封严，封堵面积应大于设备基座周边24厘米。电缆在地板下拐弯或分线处，封堵体积应不小于24厘米 × 24厘米 × 24厘米。

【防火包】包装运输

- 1、防火包用塑料袋外附防火布袋，再用纸箱包装，储存在阴凉干燥处。
- 2、运输时按普通安全固体物质运输，防止雨淋和暴晒[1]

【防火包】性能指标

- 1/燃烧性能 gb/t5455 损毁长度<150mm; 续燃时间<5s;
阻燃时间<5s;燃烧滴落物未引起脱脂棉燃烧或阴燃。
- 2、外观 包体完整，无破损。
- 3、表观密度 小于或等于 1200kg/立方米
- 4、抗跌落性 包体无破损

5、耐水性 d 3 防火包内材料无明显变化，包体完整，无破损。

6、耐油性 d 3 防火包内材料无明显变化，包体完整，无破损。

7、耐湿热型 h 120 防火包内装材料无明显变化

8、耐循环冻融，次数 15 防火包内装材料无明显变化

9、膨胀性能 150%

防火等级 一级 耐火极限 180min 联系人：刘经理 电话：0316-2723690

手机：13785630118 18733677730