

ZBN-DJYVP2*2*1.5

产品名称	ZBN-DJYVP2*2*1.5
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/件
规格参数	天联:天联 各种型号:各种规格支持定制 河北廊坊:大城
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	19331603939 19331603939

产品详情

ZBN-DJYVP2*2*1.5的特性：1、计算机电缆的交流额定电压(U0/U):300/500V；
2、计算机电缆长期工作温度为70℃；
3、敷设时环境温度不低于:固定敷设-40℃,非固定敷设-15℃；4、计算机电缆弯曲半径：无铠装层应小于电缆外径的6倍，带铠装层的电缆应不小于电缆外径的12倍；5、计算机电缆在20℃时用直流500V电压试验稳定充电1min后绝缘电阻应不小于2500MΩ·Km；
6、计算机电缆各对绞屏蔽之间以及对绞屏蔽与总屏蔽之间应不断路；7、计算机电缆的线芯和线芯之间以及屏蔽之间应经受50HZ，交流2000V电压试验5min不击穿。

ZBN-DJYVP2*2*1.5的优点：1、结构上有一层屏蔽层，具有良好的抗干扰屏蔽性能；2、电缆导体长期工作温度有4种：聚有70℃、105℃两种，聚乙烯绝缘为70℃，交联聚绝缘为90℃；不同的环境和场所使用的温度也不一样；3、电缆允许在环境温度-40℃-50℃的条件下固定敷设用，敷设时的环境温度应不小于0℃；4、计算机电缆小弯曲半径：无铠装层应小于电缆外径的6倍，带铠装层的电缆应不小于电缆外径的12倍。

尊敬的客户，您好！我是天津市电缆总厂第一分厂的销售人员，在此向您介绍我们最新推出的产品——ZBN-DJYVP2*2*1.5系列。

该系列产品是天联公司为满足客户多样化需求而推出的一款电缆，各种型号、各种规格的支持定制，完全适应您的需求。

我们的ZBN-DJYVP2*2*1.5系列电缆，特别适用于在河北廊坊大城地区使用。大城地区有其特殊的气候和环境条件，而我们的电缆正是为了满足这些条件而生产的。

无论是DJYVP、DJYVPV、DJYVPVP还是DJYVP22、DJYVP32等规格型号，我们都可以提供给您，以满足您特定的要求。

，让我们来了解一下DJYVP型号电缆。

DJYVP：这种型号的电缆由导体、绝缘层、填充层、护套层组成。导体采用优质的铜材料，确保了电流的平稳传输。绝缘层采用聚乙烯材料，具有良好的抗老化和耐电压的特性。填充层能够有效地对电缆内部进行填充和紧固，提高了电缆的机械强度。护套层则起到了防护电缆的作用。所有材料的选择都经过了精心的考虑和实验，确保了电缆的高质量和可靠性。

接下来，我们介绍一下DJYVPV型号电缆。

DJYVPV：该型号电缆具有与DJYVP相似的结构，但在绝缘材料上略有不同。这种电缆的绝缘层采用了聚氯乙烯（PVC）材料，具有良好的电绝缘性能和耐腐蚀性能，适用于广泛的应用场景。

除此之外，我们还可以提供DJYVPVP型号电缆。

DJYVPVP：相对于DJYVPV电缆，这种型号电缆在绝缘材料上进行了进一步的升级。绝缘层采用了交联聚乙烯材料，具有更高的耐热性和耐电压特性。这款电缆适用于温度较高、电流较大的场合。

除了上述几种型号外，我们还提供DJYVP22和DJYVP32等特殊型号的电缆。

DJYVP22：该型号电缆具有双绞线结构，适用于数据传输等领域，能够有效抵抗电磁干扰，确保传输信号的稳定性。

DJYVP32：这种型号电缆适用于大电流传输场合，能够承受更大的电流负载，并具有良好的耐高温性能。

无论您是在建筑、制造还是其他行业，我们都可以根据您的具体需求为您定制合适的电缆。我们的技术团队拥有丰富的经验和专业的知识，能够为您提供zuijia的解决方案。

在购买电缆时，除了要考虑电缆的规格和性能外，还需要注意以下几点：

安装环境：根据具体的安装环境选择合适的电缆，确保电缆的安全可靠运行。

使用寿命：了解电缆的使用寿命，避免频繁更换电缆带来的不便和成本。

售后服务：选择有良好售后服务体系的供应商，能够及时解决电缆使用过程中遇到的问题。

通过合理的选择和使用，我们相信ZBN-DJYVP2*2*1.5系列电缆将能够为您提供优质稳定的电力传输解决方案。

如果您有任何关于ZBN-DJYVP2*2*1.5系列电缆的需求或疑问，我们将非常乐意为您提供帮助。请通过我们的guanfangwangzhan进行咨询或与我们的销售团队联系。

感谢您选择天联公司的产品，我们期待与您建立长期的合作关系！