

# BUS总线RS485电缆

产品名称	BUS总线RS485电缆
公司名称	上海邮江电线电缆有限公司
价格	.00/米
规格参数	品牌:邮江 型号:RS485
公司地址	上海市浦东新区秀浦路2500弄6号
联系电话	021-61183155-8005 18049710052

## 产品详情

产品名称：bus总线rs485电缆 rs-485通讯电缆技术参数 rs-485通讯电缆，特性阻抗为120欧姆，导体为多股绞合镀锡铜丝，pe绝缘介质，由铝箔/聚酯复合带100%覆盖+镀锡铜丝90%覆盖共双重屏蔽，附有独立接地导线，工业灰色pvc外护套，符合ul 2919文件，。

产品性能出众，可应用于复杂的工业自动化控制网络通讯及楼宇自控网络通讯。总线电缆 6xv1830-0eh10 西门子profibus-dp总线电缆6xv1830-0eh10 profibus dp 电缆

采用实心裸铜线导体作芯线，

加厚铝箔和加密裸金属丝编织层，屏蔽效果好，紫色pvc外护套。具有良好的信号传输性能。I2电缆

2芯屏蔽（profibus总线电缆）lapp 2170220 profibus-dp1\*2\*0.64 simatic

net, profibus 快速标准电缆 gp, 2 芯, 屏蔽, 为快速安装而特殊设计，最大长度:1000m,

最小订购数量: 20m, 按米销售 参数如下：导体: 裸铜丝,1\*0.64mm 线芯颜色: 绿色-

红色 屏蔽层: 铝塑带+镀锡铜丝编织 护套: pvc 3drx 22x 02r

特性阻抗: 150 直流电阻: 57.5 /km 工作温度: -30 到70 之间 技术指标

: 1、实心裸铜线导体，2芯并合成对，芯线红绿二色。

2、铝箔、裸金属丝编织双层屏蔽，pvc外护套，阻燃,外观紫色。 3、符合vde

0472标准；b类试验（iec332.1）。

4、带米标识，分100米、200米、300米包装，500米、1000米木轮包装。

5、工作参数：单线传输最大规格：1000m，加中继器可延长至10000m 其它介绍：

1. 借助于其双屏蔽层，尤其适用于安装在易受电磁干扰的工业环境中

2. 通过总线终端的接地触点的外包层，可实现接地的连续性