

## RVVP屏蔽线4\*0.75.

产品名称	RVVP屏蔽线4*0.75.
公司名称	上海邮江电线电缆有限公司
价格	.00/米
规格参数	品牌:邮江 型号:RVVP 4*0.75
公司地址	上海市浦东新区秀浦路2500弄6号
联系电话	021-61183155-8005 18049710052

## 产品详情

产品名称：rvvp屏蔽线4\*0.75 应用安装范围: 作为测量、监测和控制电缆适合用在机床制造、成套设备安装工程、电站、暖气和空调系统、冷冻设备、办公自动设备、以及数据处理系统等场合。电缆特性 聚氯乙烯机械性能好，电绝缘性能优异、化学稳定性能优良，由于采用了新性的铝箔麦拉加铜网编织双层屏蔽,有效抵抗电磁波干扰。电缆结构 导体：多股精绞无氧铜丝，符合vde0295class 5标准. 绝缘：特殊混合pvc绝缘. 颜色： 0.5mm 颜色表示,符合jb8734棕、黑、浅蓝、紫、粉红、橙、蓝.

0.5mm 黑色数字白色号码编号,3芯以上带有黄绿接地线. 内衬层：pp带或铝箔麦拉包裹屏蔽. 编织：裸铜丝或镀锡铜丝编织屏蔽. 护

套：混合70度pvc护套,黑色(ral9005)或灰色(ral7001)亦可按客户要求符合desina标准颜色. 弯曲半径 固定安装 6 × 倍电缆外径 移动安装 15 × 倍电缆外径 使用温度 普通-5 ---+70 定制-30 ---+70

测试电压： < 0.5mm<sup>2</sup> 2000v      0.5mm<sup>2</sup> 2500v 额定电压： < 0.5mm<sup>2</sup> 300/300v

0.5mm<sup>2</sup> 300/500v 最小绝缘阻抗 minimum insulation resistance 10mohm × 1 km 类型规格 rvvp

8.0\*2c rvvp 8.0\*3c rvvp 8.0\*4c rvvp 8.0\*5c rvvp 8.0\*6c rvvp 8.0\*7c

rvvp 8.0\*8c rvvp 8.0\*9c rvvp 8.0\*10c rvvp 8.0\*11c rvvp 10.0\*2c

rvvp 10.0\*3c rvvp 10.0\*4c rvvp 10.0\*5c rvvp 10.0\*6c rvvp 10.0\*7c

rvvp 16.0\*2c rvvp 16.0\*3c rvvp 16.0\*4c rvvp 16.0\*5c rvvp 16.0\*6c rvvp

16.0\*7c rvvp 25.0\*2c rvvp 25.0\*3c rvvp 25.0\*4c