

# 依爱J-EI6085火灾声光警报器 酒店火灾报警系统

产品名称	依爱J-EI6085火灾声光警报器 酒店火灾报警系统
公司名称	深圳市鸿博创新科技有限公司
价格	45.00/件
规格参数	品牌:依爱 型号:J-EI6085
公司地址	深圳龙华福城新和社区2号
联系电话	19820818901 19820818901

## 产品详情

### 一、J-EI6085火灾光警报器简介

J-EI6085/EI6085型火灾声光/光警报器是一种安装在现场的声光报警设备，满足GB26851-2011的要求，可通过总线接收火灾报警控制器（联动型）发出的启动命令，发出强烈的周期闪光及变调火警声(EI6085)，以提醒现场人员注意。

电子编码，唯一ID，控制器在线编址或编码器设地址，自动登录。具有电源线断线检测功能。

### 二、J-EI6085火灾光警报器技术指标

使用环境温度：-10 ~ 55 ；相对湿度： 95RH(不凝露)

总线电压：24V脉动电压；电源电压：DC24V1015

总线监视电流：< 0.5mA；动作电流： 1.5mA

电源监视电流： 1mA；动作电流： 75mA（平均值）

报警声压级：距正前方3m处75dB ~ 95dB（A计权）（EI6085）

变调周期：1.5s ~ 2.5s ( EI6085 )

闪光频率：1Hz ~ 1.5Hz

分类：室内型（非住宅内使用）

总线（无极性）长度： 2000米

线制：两总线（无极性）、电源（无极性）

外形尺寸：直径100mm、高64mm（含底座）

外壳防护等级：IP30

壳体材料和颜色：ABS大红

底座安装孔距：54mm~78mm

执行标准：GB26851-2011 《火灾声和/或光警报器》