

美国US蓄电池 US2000XC2 满负荷 6V216AH航空设备

产品名称	美国US蓄电池 US2000XC2 满负荷 6V216AH航空设备
公司名称	狮克电源（山东）有限公司
价格	480.00/只
规格参数	品牌:美国US蓄电池 型号:US2000XC2 产地:美国
公司地址	北京市昌平区沙顺路88号
联系电话	13240167779 13240167779

产品详情

美国US蓄电池 US2000XC2 满负荷 6V216AH航空设备

新深循环电池需要骑几次达到满负荷(25 - 100周期,根据类型)。能力是有限的这一时期

电池电缆应完好无损,连接器保持紧张。总是使用绝缘工具,以避免短路电池终端。建议定期检查。

排气帽应正确安装,严格车辆操作期间和更好的充电。

电池应保持清洁无污垢和腐蚀。

电池充电后应该浇水除非板块暴露前充电。如果暴露,盘子应该覆盖了大约1/8英寸的电解质(仅添加蒸馏水)。检查电解质水平。下面的电解质水平应该保持1/4 " 的底部填充在电池盖。点击[这里](#)查看正确的填充水平。

避免充电温度超过120华氏度或环境,哪个更高。深循环电池需要定期平衡的。均衡是一个扩展,低电流充电完成后,正常充电周期。这个额外费用有助于保持所有细胞的平衡。积极使用电池应该平衡的每月一次。手动定时充电器应该充电时间延长约3小时。自动控制充电器应该不插电的连接并在完成。

周期性的电池测试是一个重要的预防性维护程序。比重计的每个单元格(完全充电)给出了一个平衡的迹象和真正的收费水平。不平衡可能意味着需要均衡;通常是一个充电不当或坏细胞的迹象。检查电压(开路、充电和放电)可以定位坏电池或电池较弱。负载测试会挑出一个坏电池当其他方法失败。疲软的电池会导致过早失效的配套电池。