

半硫化橡胶TPO材料35-40度实色半透tpo原料注塑级

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 半硫化橡胶TPO材料35-40度实色半透tpo原料注塑级 |
| 公司名称 | 永州佳铭塑胶有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 产品规格:25KG/包 供应量:长期供应 产地:广东东莞 |
| 公司地址 | 广东省东莞市樟木头镇塑胶商务中心三栋110号 |
| 联系电话 | 0158-18258561 15818258561 |

产品详情

烯烃类热塑性弹性体包括TPO和TPV(ThermoplasticVulcanizate)两种，热塑性聚烯烃弹性体(TPO)是由软链段(大于20%)的橡胶和硬链段的聚烯烃构成的共混物。通常橡胶组分为三元乙丙橡胶(EPDM)、(NBR)、丁基橡胶(IIR)及天然橡胶(NR)；聚烯烃组分主要为聚(PP)和聚乙烯(PE)。

TPO(trimethylbenzoyldiphenyl phosphine oxide)：中文名聚烯烃热塑性弹性体，是一种聚烯烃产品，在常温下成橡胶弹性，具有密度小、弯曲大、低温抗冲击性能高、易加工、可重复使用等特点。预测，这种产品在21世纪将在国内外汽车制造业中得到广泛应用。

聚烯烃热塑性弹性体（TPO颗粒）

聚烯烃热塑性弹性体（TPO）是以乙烯与辛烯共聚物同聚烯烃树脂经反应共混而成的热塑性弹性体。

一、TPO的性能

1、TPO 无臭、无味、无毒。

2、TPO化学稳定性良好，耐水、醛、无机酸、碱和低分子。

3、TPO的耐侯性能较好，长期使用在-20 —
-50 ，能保持良好的柔软性和弹性。使用寿命可达15年以上。