

快干醇酸防锈漆 醇酸防锈漆多少钱

产品名称	快干醇酸防锈漆 醇酸防锈漆多少钱
公司名称	山东联迪科技股份有限公司
价格	8.00/千克
规格参数	品牌:联迪 型号:ldt-4 规格:15KG
公司地址	济宁市任城开发区鸿广路南
联系电话	0537-3321693 15106730220

产品详情

醇酸漆与防锈漆有什么区别 醇酸防锈漆型号|询价|采购 快干醇酸防锈漆 灰醇酸防锈漆 醇酸防锈漆多少钱一桶 醇酸防锈漆一公斤刷几个平方 醇酸防锈漆多少钱一公斤

山东联迪漆业公司产品先后荣获“山东省著名商标”、“山东名牌”、“中国著名品牌”“中国市场十佳畅销品牌”、“山东卫视上榜品牌”等荣誉称号。企业被评为“国家aaa级信誉企业”、“省高新技术企业”“守合同重信用企业”、“用户满意十佳诚信企业”、“市消费者满意单位”“市先进企业”、“市功勋企业”、“开发区重大贡献企业”。企业率先通过了“iso9001国际质量管理体系认证”“14001国际环境管理体系认证”、“国家3c强制性认证”、“安全生产许可证”“全国工业产品生产许可证”、“全国安全标准化达标企业”等相关认证。公司自成立以来，秉承优质高效、追踪服务的原则，坚持生产以质取胜、经营以信取胜、服务以诚取胜，赢得了广大消费者的认可和青睐。产品畅销山东、山西、河南、河北、江苏、安徽、辽宁、北京、天津等十六个省市、自治区直辖市，三百余个大中城市，现诚招山东莱芜、滨州、聊城、济南、日照、东营、泰安、临沂、菏泽、枣庄、威海、烟台等地代理商。

1组成

由改性醇酸树脂、防锈颜料、体质颜料、催干剂，有机溶剂等组成。

2特性

附着力好，防锈性能高，耐水性强，在常温下自然干燥快。

3用途

主要用于机械设备，钢结构、管道等。

4技术要求

项目指标

漆膜颜色及外观:符合样板，漆膜平整，允许略有刷痕。

粘度（涂-4粘度计）s 70

细度um 50

干燥时间h 表干6,实干24

硬度（双摆） 0.25

附着力级 2

柔韧性mm 3

耐水性（浸6h）:允许轻微变色经3h恢复

5施工参考

- 1、空气喷涂，刷涂均可。
- 2、使用前应将底材处理干净，无油污，灰尘，铁锈等。
- 3、可用x-6醇酸稀释剂调整粘度。
- 4、喷涂面漆时，如果光泽太高，须用120目砂纸打磨均匀或在前道漆表干后，实干前进行施工。
- 5、红丹防锈漆，不能直接用在锌、铝底材上，且单独使用耐候性差，应与面漆配套使用。

6运输、贮存

- 1、产品在运输时，应防止雨淋、日光曝晒，避免碰撞，并应符合交通部门的有关规定。
- 2、产品应存放在阴凉通风处，防止日光直接照射，并隔绝火源，远离热源的库房内。

7安全防护

施工场地应有良好的通风设施，油漆工应戴好眼镜、手套、口罩等，避免皮肤接触和吸入漆雾。施工现场严禁烟火。

声明 本资料提供的信息完全基于我们在实验室和实践中取得的知识，鉴于产品使用条件非我方所能控制。除了油漆本身质量，我们不能担保任何东西。由于我公司产品及生产工艺的不断发展，此中所有信息均以我方确认为准。