

TDY-75型油冷（油浸）式摆线针轮电动滚筒

产品名称	TDY-75型油冷（油浸）式摆线针轮电动滚筒
公司名称	大丰益通液压设备有限公司
价格	4532.00/台
规格参数	
公司地址	江苏盐城大丰市工业园区
联系电话	0515-83529039 15380515779

产品详情

tdy-75型油冷（油浸）式摆线针轮电动滚筒

tdy75电动滚筒,30kw电动滚筒,22kw电动滚筒,7.5kw电动滚筒, 陕西电动滚筒

tdy-75型油冷（油浸）式摆线针轮电动滚筒适用范围及特点

- 1使用维修方便,操作安全可靠,寿命长。
- 2 能源消耗少,且容易实现集中控制。
- 3可满足各种逆止、制动、包胶等需求。
- 4 可以代替目前广泛使用着的电机—减速器型式的外驱动装置,用来构成胶带输送机,可输送煤炭、矿石、砂子、水泥、面粉等散装物料,也可以输送麻包、设备等成件物品。
- 5 结构简单紧凑,占用空间面积小。
- 6密封良好,适用于粉尘浓度大、潮湿泥泞的工作场所。

yd、ydn油冷式电动滚筒可以代替目前广泛使用着的电机——减速器形式的外驱动装置，用来构成胶带输送机，既可输送煤炭、矿石、砂子、水泥、面粉等散装物料，也可以输送麻包、设备等成件物品，能源消耗少，且容易实现集中控制。

yd、ydn油冷式电动滚筒供各种固定式带式输送机配套使用的内驱动装置，与外驱动装置相比，具有结构紧凑，占用空间面积小，使用维护方便，操作安全可靠，密封性好，能适用于粉尘浓度大、潮湿泥泞的工作场所等特点。可满足各种逆止、包胶等要求

工作条件

2.1 使用环境温度为-15、+40；

2.2 海拔高度不超过1000米，

2.3 输送物料的温度不超过60；

2.4 电压380v,频率50hz。

；维修：

1重新为各轴承(包括电机轴承在内共六只),注入足够量的钙钠基润滑脂。

2通过滚筒左端盖上的放油孔将滚筒内的润滑油排放干净。

3将滚筒内的各零部件及其内壁清洗干净。

4电机绕组对机壳及相互间的绝缘电阻应不小于5兆欧,否则应进行浸漆及烘干处理。

5检查各轴承、逆止器及齿轮的磨损情况,不能用的予以更换。

6将滚筒拆开,其步骤是：将左法兰轴端接线盒及左支座和左端盖螺栓拆下,再将右端盖螺栓及右支座拆下,用吊环吊起右法兰轴就可吊出。

7更换电机及滚筒体上的各密封圈和油封,所更换的密封圈及油封必须完整无损,光滑整园,没有微小的凸起和凹陷,也不能有折皱,其材质必须用耐油橡胶。

欢迎来电tel:15380515779，固话:0515-83529039，fax:0515-83529039，qq:
603363780，邮箱:dfyt001@126.com咨询施经理