

小型海产品清洗加工污水处理设备维护

产品名称	小型海产品清洗加工污水处理设备维护
公司名称	山东乐斌环保科技有限公司销售部
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	临朐县东城街道安家河工业园
联系电话	15763665365 15763665365

产品详情

小型海产品清洗加工污水处理设备维护

海产品加工清洗污水处理设备，利用清水或部分处理的回流水，经微气泡发生器将空气吸入混合，形成溶气水，在气浮池内减压释放，溶入水中的空气以微细气泡形式析出，具有很高的表面吸附能力。

对不同浓度的污水的悬浮物均可较好的去除，处理后部分清水经气浮循环工作泵加压进入溶气罐中与空气进行混合，空气溶解在水中，这时的溶气效率达到80%以上，溶解在水中的空气从水中释放出来，形成粒径3-5um的微气泡，微气泡同污水中的悬浮物结合，使悬浮物在污水中的比重变小，直至浮上水体表面，形成大量浮渣，再由气浮池上的刮渣系统将浮渣清楚，达到处理效果。

设备特点

1.处理量大，占地少。

2.能够消除污泥膨胀。

3.设备构造及工艺简单，便于人工操作维护。

4.对去除水中表面活性剂跟臭味有明显效果。

海产品加工可分为两大类：

渔获物处理，即将新捕获的鱼类、贝类、藻类等新鲜品经清洗、挑选、除去不需要的部位等处理，制成干鲜品、冷冻品及水产罐头等；

二次加工，即将以上制品根据需要进行精制，制成鱼肉松、烤鱼片等炼制品、调味品等。海产品加工主要过程可分为原料处理、中间产品加工与成型产品加工三个部分。

预处理工艺为：车间粗格栅—集水井—转鼓过滤机—隔油池—涡凹气浮池—调节池。

MBR具有以下主要特点：

(1) 出水水质好：由于膜的截留，出水中悬浮固体的浓度基本为零；对游离菌体和一些难降解的大分子颗粒状物质巨头截留作用，生物反应器内生物相丰富。

(2) 剩余污泥量少：对于传统的活性污泥法，过长的污泥龄将会导致出水中悬浮固体的增加。而MBR中由于膜的截留作用长污泥龄运行并不影响出水水质。剩余污泥量的减少，可以降低污泥处理费用，简化废水处理工艺操作，特别式对于小型污水处理厂和分散的废水处理设施，其优越性更为突出。

(3) 设备紧凑，占地少：由于生物反应器内污泥浓度高，容积负荷可大大提高，而且用膜组件代替了二沉池和过滤设备，因此，与常规生物处理工艺相比，膜生物反应器的占地面积可大为减少。