

QCZ-1气动冲击钻 混凝土冲击钻 厂家发货

产品名称	QCZ-1气动冲击钻 混凝土冲击钻 厂家发货
公司名称	山东远飞机械设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	产地:山东 名称:气动冲击钻
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道姜楼社区5栋1单元六楼601号（注册地址）
联系电话	15666413010

产品详情

QCZ-1气动冲击钻产品介绍：

气动冲击钻主要用于岩石、砖墙、混凝土等构件上安装管道、架设动力线路、安装地脚螺栓、化工厂、精炼厂、建筑、重工业、有危险潮湿气体的隧道、水下及狭窄的空间作业；尤其在高瓦斯防爆矿井中，气动防爆无火花更能体现其安全性。气动冲击钻结构和工作原理：气动冲击钻由柄体、压柄、气缸、机头、推杆等组成。压气由气管连接管接头进入压柄进行气量调节而进入气缸，再由推杆调节行成冲击回转或单纯冲击，从而达到冲击或回转的作用QCZ-1气动冲击钻技术规格：

外形尺寸（长×宽×高）：366×185×76毫米

机重：4.5公斤气缸直径：34毫米活塞行程：32毫米气管内径：10毫米当气压为：0.4Mpa时冲击能量： 2.5焦耳冲击频率： 48赫兹耗气量： 12升 / 秒所配冲击钻头规格8 #12 #14 #16 #18 #20 #24
打孔深度：250毫米。气动冲击钻使用须知工作前要加注润滑油，拧开手柄上的螺堵即可加油。吹净风管后再与机器连接。使用气压以0.5~0.6Mpa为宜。凿岩时推力要适当。推力过大，钻杆转数降低，影响工作效率。推力不足，机器跳动，亦影响效率，且易使钻具损坏。推力可通过压柄握力大小调节。