

高抗冲 高流动PMMA德国赢创德固赛NTA-3

产品名称	高抗冲 高流动PMMA德国赢创德固赛NTA-3
公司名称	东莞市捷帆塑胶原料有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	东莞市常平镇大京九塑胶原料市场
联系电话	0769-13539026629 13539026629

产品详情

PMMA(聚甲基丙烯酸甲酯#有机玻璃|压克力)/NTA-3/赢创德固赛

用途：其它

特性备注：高硬度，流动性好，耐热性高，抗冲击性能好，耐刮擦，流动性好，耐候性好，不透明

重要参数：熔体流动速率:2.4 g/10min 密度:1.18 g/cm³ 缺口冲击强度:16 拉伸强度:60 MPa 断裂伸长率:2.6 %
维卡软化点:116 热变形温度:106

生产厂商：德国赢创德固赛公司

PMMA(聚甲基丙烯酸甲酯#有机玻璃|压克力)/POQ66/赢创德固赛

用途：其它

特性备注：高硬度，耐候，透明，高清晰，高强度，耐刮擦

重要参数：熔体流动速率:3.45 g/10min 密度:1.19 g/cm³ 缺口冲击强度:20 拉伸强度:69 MPa 断裂伸长率:4 %
维卡软化点:104

生产厂商：德国赢创德固赛公司

PMMA(聚甲基丙烯酸甲酯#有机玻璃|压克力)/8846F/赢创德固赛

用途：其它

特性备注：抗冲击性良好，抗紫外线，透明，清晰

重要参数：熔体流动速率:2.71 g/10min 密度:1.18 g/cm³ 吸水率:0.6 % 缺口冲击强度:25 氧指数:18 %
拉伸强度:72 MPa 断裂伸长率:22 % 维卡软化点:105 热变形温度:97

生产厂商：德国赢创德固赛公司

PMMA(聚甲基丙烯酸甲酯#有机玻璃|压克力)/df20 8N/赢创德固赛

用途：其它

特性备注：High Hardness ?抗紫外线性能良好 ?耐刮擦性 ?耐气候影响性能良好

重要参数：熔体流动速率:2.5 g/10min 密度:1.19 g/cm³ 缺口冲击强度:19 维卡软化点:108 热变形温度:103
透光率:88 %

生产厂商：德国赢创德固赛公司

PMMA(聚甲基丙烯酸甲酯#有机玻璃|压克力)/FT15/赢创德固赛

用途：其它

特性备注：良好的流动性，耐热性高，耐候性好，高清晰度

重要参数：熔体流动速率:5.4 g/10min 密度:1.19 g/cm³ 缺口冲击强度:18 拉伸强度:50 MPa 断裂伸长率:3.1 %
维卡软化点:115 热变形温度:105 透光率:91 %

生产厂商：德国赢创德固赛公司

PMMA(聚甲基丙烯酸甲酯#有机玻璃|压克力)/POQ64/赢创德固赛

用途：其它

特性备注：高硬度，耐候，透明，高清晰，高强度，耐刮擦

重要参数：熔体流动速率:24.99 g/10min 密度:1.19 g/cm³ 吸水率:0.6 % 缺口冲击强度:20 拉伸强度:63 MPa
断裂伸长率:2.8 % 维卡软化点:97

生产厂商：德国赢创德固赛公司

PMMA(聚甲基丙烯酸甲酯#有机玻璃|压克力)/H12/赢创德固赛

用途：其它

特性备注：高透明，抗撞击性良好，耐热性高

重要参数：熔体流动速率:7 g/10min 密度:1.19 g/cm³ 吸水率:0.3 % 成型收缩率:0.3 % 缺口冲击强度:16
拉伸强度:65.5 MPa 断裂伸长率:4 % 弯曲强度:117 MPa 弯曲模量:3380 MPa 硬度:94 维卡软化点:105
热变形温度:93.9 透光率:92 %

生产厂商：德国赢创德固赛公司

PMMA(聚甲基丙烯酸甲酯#有机玻璃|压克力)/M30/赢创德固赛

用途：其它

特性备注：高透明，抗撞击性良好，耐热性中等，流动性好

重要参数：熔体流动速率:24 g/10min 密度:1.19 g/cm³ 吸水率:0.3 % 成型收缩率:0.3 % 缺口冲击强度:19.2
拉伸强度:63.4 MPa 断裂伸长率:2 % 弯曲强度:107 MPa 弯曲模量:3170 MPa 硬度:89 维卡软化点:90
热变形温度:82.2 透光率:92 %

生产厂商：德国赢创德固赛公司

PMMA(聚甲基丙烯酸甲酯#有机玻璃|压克力)/df23 zk6BR/赢创德固赛

用途：其它

重要参数：熔体流动速率:1.49 g/10min 密度:1.15 g/cm³ 缺口冲击强度:50 拉伸强度:46 MPa 断裂伸长率:36 %
维卡软化点:91 热变形温度:93

生产厂商：德国赢创德固赛公司