

# 安徽省蒙城 矿用防突风门 煤矿井下行人正反箱体式自动平衡风门

产品名称	安徽省蒙城 矿用防突风门 煤矿井下行人正反箱体式自动平衡风门
公司名称	山东鲁岳矿用设备有限公司
价格	1890.00/件
规格参数	结构:正反向 材质:铁质 别名:气动控制防突风门
公司地址	山东省泰安市泰山区邱家店镇迳庄村村委南侧
联系电话	1561-0333958 15610333958

## 产品详情

根据矿井实际需求可以采用电动液压、气动为动力的自动控制系统，达到风门的自动开闭情况

矿用防瓦斯突出风门动力部分

气动为动力源时：输入气压：0.8~1.1×10<sup>5</sup>Pa；气缸直径：100mm；牵引力：80Kg；电动为动力源时：液压站防爆电机功率：1.55KW；液压缸工作推力：250Kg；工作电压：DC25V；工作电流：34mA安徽省蒙城 矿用防突风门 煤矿井下行人正反箱体式自动平衡风门 防瓦斯突出风门主要用在突出矿井井巷揭穿突出煤层，是为了安全防护而设置的安全风门，防瓦斯突出风门为钢制风门，每道风门设有一道正向风门和反向风门，每个联络巷中需要安装两扇正向风门和两扇反向风门，正向风门（风门开启方向背向工作面方向）始终处于常闭状态，阻断风，控制风的流的方向，保证工作面风的流向稳定性，避免了瓦斯聚集，同时配合反向风门防止瓦斯突出反向风门（风门开启方向面向工作面）始终处于常开状态，工作面无人时和放炮时，应该关闭反向风门，承受可能发生的突出瓦斯的冲击等作用安徽省蒙城 矿用防突风门 煤矿井下行人正反箱体式自动平衡风门 矿用防瓦斯突出风门用于突出矿井井巷揭穿突出煤层和在突出煤层进行采掘作业时作为安全防护措施设置的风门