

# NPP耐普蓄电池NP2-500Ah厂家2V500AH电力系统备用电源

产品名称	NPP耐普蓄电池NP2-500Ah厂家2V500AH电力系统备用电源
公司名称	希世比新能源（山东）有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:耐普蓄电池 型号:NP2-500Ah 2V500AH 产地:广州
公司地址	山东省济南市高新区三庆齐盛广场6号楼1220C3 (注册地址)
联系电话	13611279844 13611279844

## 产品详情

### NPP耐普蓄电池NP2-500Ah厂家2V500AH电力系统备用电源

- 1.先应查看电池的包装有无损坏，然后仔细拆开包装逐只查看电池是否完好无缺，并查看电池的出厂日期，以确定电池投入运转前需求补充电的时刻，
- 2.由于电池组的电压较高、装置时应运用绝缘东西并带好绝缘手套，避免电击。
- 3.电池应装置在远离热源(1m以上)和可能发生火花的当地，比如要远离变压器、电源开关和熔断器。
- 4.为了便于电池散热，每两只电池之间的距离应坚持10mm以上,在电池衔接之前，应以细丝的钢丝刷将极柱的衔接外表刷至出现金属光泽。
- 5.电池之间的相互衔接，正负有必要正确无误,并且要衔接十分结实,电池衔接好之后，将电池组的正与充电设备的正衔接、负与负衔接结实，然后在每一个衔接点的面上抹上一薄层风士林油。
- 6.为使电池组具有长的运用寿数，应选用品质的主动限流稳压充电设备,充电设备应到达+2%的稳压精度。
- 7.为了避免电池温升减少寿数，以及电池内分出的H<sub>2</sub>可能发生爆炸,装置电池的场所有必要有杰出的通风条件

耐普NPP蓄电池装置

耐普蓄电池运用寿数与环境温度密切相关,因而应装置在具有完善的通风设备的室内,在装置时还应留意下面几个问题

扭紧端子螺丝时力度应大小适宜,选用11.3N.m的扭力扳手,不然,力太小形成电阻增大,力太大可能对电,池密封形成损伤,使电池漏液、漏气贫液电池在装置是选用横放式,由于铅酸电池电解液在运转一段时刻后要分层(上下比重、浓度不一样),形成电池板腐蚀不均,使电池容量变小。因而电池横放时高度较低,更有利于电池运转变电所蓄电都虫许多的单体电池衔接而成,因而蓄电衔接条的玉峰是很重要的,一般丈量在一小时放电电流时两只电沁间的衔接压降,勇0.5级直流电压表在电池极柱根部丈量应小于10mV-在装置习惯预留保护空间;

-在装置时应考虑楼面的承重条件