

三菱FX5 32ET/ES三菱plc 计数器

产品名称	三菱FX5 32ET/ES三菱plc 计数器
公司名称	广州菱控自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市黄埔区大沙地东403号步东商业大厦A712室
联系电话	13534223558 13534223558

产品详情

三菱FX5-32ET/ES产品特：

大的输入/输出数：32。电源电压：24VDC。输入数：16。输出数：16。输出类型：晶体管(源型)。耗电量：30W。重量(kg)：0.65FX5-32ET/ES。尺寸(WxHxD)mm：150x90x86。
内置CPU、电源、输入输出。通过使用种类丰富的功能扩展板及特殊适配器，可实现控制。FX2N基础上的功能得到大幅强化与提升。高速运算处理。基本指令：0.065 μs/指令。应用指令：0.642 μs/指令FX5-32ET/ES。大容量内存。内置程序内存64,000步。
可使用带程序传送功能的闪存存储器盒。认证。对应EN及UL/cUL认证。
更高速更捷。支持高速控制及网络通讯，且具备数据记录功能。具备高速、大容量、多功能的机。FX3U支持高速处理、CC-Link 通讯、网络通讯、模拟量控制及定位系统FX5-32ET/ES。连接CC-Link时包括远程I/O，大输入输出控制数可达384，
可对应各种现场需求，运用它的扩展性和灵活性可扩大控制系统的应用范围。
第3代高功能微型可编程控制器。高速、大容量、以及新功能。内置的高速处理及定位三菱plc计数器。控制数：大256。使用CC-Link 远程I/O时为384。

三菱FX5-32ET/ES参数规格：

三菱FX5-32ET/ES性能介绍：

可与可编程控制器输出隔离，进行a/b/c触继电器、SSR、Tr输出三菱plc计数器三菱plc定位模块。可连接的机型：FX3SA、FX3S、FX3GA、FX3G、FX3GEfx2n-60mr。接口：RJ45连接器。重量：0.02kg。可以电缆长度：10米三菱plc计数器。
用于FXCPU(FX0,FX0S,FX0N,FX1S,FX1N,FX2N,FFX2NC)与GOT之间连接fx2n-60mr。
用于FXCPU扩展板FX1N-422-BD,FX2N-422-B与GOT之间连接。FX9GT-CAB-10M 三菱FX9GT-CAB-10M 打印机接口单元三相400V等级变频器 FR-A840-00052-2-60 三相400V等级变频器 FR-A840-04320-2-60 模拟量输入输出模块 FX2N-5A 2.6英寸触摸屏 F920GOT-BBD-K-E 输入模块 FX2NC-16EX 5.7英寸触摸屏 F943GOT-SBD-RH-E RS-232通 FX3U-232ADP-MB PLC FX1N-24MT-001 三相400V等级变频器 FR-F840-02600-2-60 PLC FX1N-24MR-001 RS-485通 FX3U-485ADP-MB 3相400V变频器 FR-A740-315K-CHT

输出模块 FX2NC-16EYT 三相400V等级变频器 FR-F840-00023-2-60 PLC FX2N-48MR-D RS-232C通讯用模块
FX2N-232IF 三相400V等级变频器 FR-A840-00250-2-60 FX0N-60MT PLC FX3UC-64MT/DSS PLC
FX3SA-14MR-CM