

# DB505农业大棚养殖智能温湿度控制器

产品名称	DB505农业大棚养殖智能温湿度控制器
公司名称	大连北方测控工程有限公司
价格	450.00/个
规格参数	品牌:DABECO 型号:DB505-DB130
公司地址	辽宁省大连高新技术产业园区学子街2号3-1-2
联系电话	17172126381

## 产品详情

### 概述

本产品集温湿度采集、显示、监测、报警、控制于一体。内置进口温湿度传感器芯片，检测精度高、性能稳定。该产品具有三路继电器输出，可通过设备控制卷帘机、通风扇、加热器等温湿度调节设备，进而实现对温湿度的自动控制。该产品兼有rs485通讯接口，可实现远程组网监控。并可加配声光报警器，当环境温度、湿度超过设定值时自动报警。

### 应用

本产品在农村温室大棚、林业、花卉栽培、粮库、仓库、纺织业、食品加工、企业生产加工等领域具有广阔的应用前景。

### 特点

led双屏显示，左屏显示温度值，右屏显示湿度值

温湿度上下限报警功能

强大的设备控制功能

温湿度数据记录功能

带有rs485通讯接口，标准mosbus协议

## 技术条件

温度测量范围：-40 ~ 120

湿度测量范围：0 ~ 100%rh

测量精度：（ @25 ）

代码	湿度精度	温度精度
a	± 5%rh ( 20%rh ~ 80%rh )	± 0.5 ( -20 ~ +60 )
b	± 3%rh ( 20%rh ~ 80%rh )	± 0.4 ( -20 ~ +60 )
c	± 2%rh ( 10%rh ~ 90%rh )	± 0.3 ( 0 ~ +60 )

显示：led数码管

尺寸：40 × 25mm 2路三位显示（温度、湿度）

报警：蜂鸣报警，温度、湿度、通风皆可报警

输入：db100系列数字温湿度传感器探头

输出接点容量：ac220v /3a

供电电源：+12vdc ( +2vdc ) 或 24vdc ( +2vdc )

输出方式：rs485接口

通讯协议：modus 协议，波特率 1200 2400 4800 9600 可设，

地址可设 0-99

安装方式：壁挂式

外形尺寸：120 × 95 × 50mm

表体材料：abs工程塑料

