

# 西安启功1000系列软启动器

产品名称	西安启功1000系列软启动器
公司名称	武汉启功电气有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:CGR1000/045-3 型号:CGR1000/110-3
公司地址	洪山区和平乡铁机路铁机西区C栋2单元5层501房
联系电话	暂无

## 产品详情

### 产品详细信息

#### 启停功能

1. 电压斜坡软启动方式
2. 限流软启动方式
3. 点动运行控制方式
4. 软停控制方式

#### 控制方式

1. 键盘操作
2. 外控操作
3. 键盘、外控同时有效操作

#### 查询功能

1. 当前额定电流查询
2. 最近一次故障查询

#### 保护功能

1. 用户参数设置错误保护
2. 输入电压缺相保护
3. 启动电流超限保护

4. 软启动器过热保护

5. 启动时间超限保护

1、启动方式： 电压斜坡启动 限流启动 点动

2、对输入电源无相序要求。

3、所有参数可调。

4、在启动过程中，具有多种保护功能：过流、过热、缺相、启动超时等。

5、动态故障记录功能。

6、具有软停车功能。（1100型有此功能）

7、可变定额功率控制，以匹配不同规格电机，保证启动效果和准确的故障判断。

8、独有的抗“偷停”、“偷启”技术：cpu“跑飞”不会终止电机的运行。

9、真正的断相保护功能：缺相不失控。

10、用户参数存于flash中，永不丢失。

11、面版显示直观，人机界面优良。

12、真有效值电流采样和显示，以保证各种控制功能的准确性。

13、高可靠、高稳定、高集成的软硬件设计，抗电磁干扰强。

软启动器型号： 询咨：雷成武：13971015792

产品规格	适配电机	额定功率	额定电流	额定电压
	( kw )	( kw )	( a )	( v )
cgr1000/008-3	7.5	7.5	18	380
cgr1000/015-3	15	15	30	380
cgr1000/022-3	22	22	45	380
cgr1000/030-3	30	30	60	380
cgr1000/037-3	37	37	75	380
cgr1000/045-3	45	45	90	380
cgr1000/055-3	55	55	110	380
cgr1000/075-3	75	75	150	380
cgr1000/090-3	90	90	180	380
cgr1000/110-3	110	110	220	380
cgr1000/132-3	132	132	270	380
cgr1000/160-3	160	160	320	380
cgr1000/187-3	187	187	365	380
cgr1000/200-3	200	200	400	380
cgr1000/250-3	250	250	500	380
cgr1000/280-3	280	280	560	380
cgr1000/320-3	320	315	640	380
cgr1000/400-3	400	400	800	380
cgr1000/450-3	450	450	920	380
cgr1000/530-3	530	530	1020	380
cgr1000/630-3	630	630	1200	380
cgr1000/700-3	700	700	1350	380
cgr1000/750-3	750	750	1400	380