

医用保暖柜容量：150L输入功率100W温度范围：2-48度

产品名称	医用保暖柜容量：150L输入功率100W温度范围：2-48度
公司名称	北京福意联
价格	.00/件
规格参数	品牌:福意联
公司地址	北京市大兴区亦庄开发区
联系电话	010-63332726 13810107367

产品详情

医用保暖柜容量：150L输入功率100W温度范围：2-48度厂家简介：

医用保暖柜容量：150L输入功率100W温度范围：2-48度厂家 北京福意（FU.YI.LIAN）电器有限公司秉承“勇于，客户靠前，诚性经营”的经营，我们会以高的产品、迅速的交货及诚挚的为基础，不断引进新产品及，努力为的医疗恒温、冷藏事业及产业的开发和应用作出贡献。

医用保暖柜容量：150L输入功率100W温度范围：2-48度参数：

医用保暖柜容量：150L输入功率100W温度范围：2-48度：特点：

不受环境温度影响的均匀贮藏温度微电脑控制 电子传感器可优良监控箱内温度，并将信息反馈给微电脑，从而将温度优良控制为预定值。风扇可确保空气循环，在频繁开门后进行箱体自上而下的温度均匀性控制。控制器易于校准、性能可靠稳定，使验证更加简单。 出色的冷却性能采用品牌设计和开发的优良全封闭压缩机，提供快速冷却，从而确保温度的稳定。

令人放心的循环除霜系统

凭借福意联循环除霜系统，检测除霜水平，在压缩机处于“关闭”循环期间进行自动除霜。此类除霜仅在需要时进行，因此可进一步防止贮藏物品的温度出现不必要上升。除霜加热器也可作为防止样品冻结的紧急加热源。 HFC制冷剂和隔热材料 采用无氟制冷剂，符合要求的隔热材料。 人机工程学设计 福意联采用人机工程学设计，可大型玻璃窗清楚地观察到贮藏的物品，方便物品存取。用户可以从两款类型中选择适合他们需求的保存箱：全部采用漆包钢丝搁架设计，另则在一侧采用滑架设计。是福意联始终坚持的一项标准。即使是采用设计的保存箱，也为意外情况做好准备。 箱体结构 观察窗上贴有保护膜，可防止玻璃打碎时散落到地板上。门则有钥匙锁定。 控制装置 采用视听双重报警，提醒您注意高低温状况。如果内部温度异常上升，电路保护装置会自动关闭风扇电机或加热器。

多项报警及装置 低/高温听双重报警，门检查、断电报警。

北京福意联有限公司成立于1999年2月10日，公司坐落于北京市东二环商业建筑--银河SOHO大厦，是一家经营医疗及实验室恒温冷藏仪器仪表设备的现代化大型集团公司。

医用保暖柜容量：150L输入功率100W温度范围：2-48度