

# 单门立式商用冷藏柜-留样展示柜

产品名称	单门立式商用冷藏柜-留样展示柜
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	.00/台
规格参数	特点:双系统恒温 库存:现货 品牌:福意联
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804793 13910851212

## 产品详情

单门立式商用冷藏柜-留样展示柜简单介绍 福意联拥有冷藏系列（2-8℃，2-10℃，2-20℃等）恒温系列（4-38℃，2-48℃，37℃，0-100℃），低温系列（-19℃~10℃，-25℃~10℃，-30℃~10℃，-12℃~10℃），车载冷链运输系列（2℃~8℃，-19℃~10℃，-20℃）等各种温度段的温控产品；适用于生物医疗、药房、实验室、科研院校、等行业；20℃-25℃临床用恒温箱福意联2-8℃、2-48度恒温冷藏系列产品，微电脑控制，数码温度显示，箱内温度每度可调，箱内2-48度每度恒温可调，采用风冷式结构，合理设计风道及风量，箱内温度均匀稳定，安全门锁设计，防止任意开启。（具体信息请根据机型选择）本品原包装未开瓶在20℃-30℃温度范围内储存到标签上所注明的日期是稳定的。冰冻或冷藏都不会对产品的稳定性造成不良影响。分散溶解后瓶中悬浮液的稳定性：本品分散溶解后应立即使用，但如有需要而未能立即使用时，将含悬浮液的药瓶放回原包装中以避免光照并放在2℃-8℃冰箱内，优良长可保存8小时。分散溶解后输液袋中悬浮液的稳定性：按要求配制的悬浮液从药瓶中转移到输液袋后应立即使用。

单门立式商用冷藏柜-留样展示柜特征（选配）

- 1，产品由电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统组成
- 2，箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，重量轻、保温性能好
- 3.微电脑控制，LED大屏数码显示、控温精度高
- 4.制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角
- 5、采用新型高档压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
- 6.ptc陶瓷复合加热技术，加热稳定，升温均衡，均匀制冷恒温效果更好
- 7.使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高
- 8，具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能，防止出现意外。
- 9，精准温感探头，自动显示箱体内部温度，随时观察箱体内温度变化。

10、此产品为嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁，不占多余空间。企业介绍--北京福意联是专业从事制造制造研发恒温箱，冷藏柜，低温冰箱，宽温设备，车载冷链运输设备的高科技公司。目前主要制造制造制造研发恒温箱，冷藏柜，低温冰箱，宽温设备，车载冷链运输设备等产品。产品广泛应用于科学研究、检验检疫、质量监督、环境监测、疾控中心、药品与生物制品检定、食品药品日化制造、以及钢铁石化化工电力等领域。

