

# 法兰式电动插板阀PZ973H-16C DN600 电动刀形闸阀

产品名称	法兰式电动插板阀PZ973H-16C DN600 电动刀形闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	5600.00/件
规格参数	型号:PZ973Y、X-10C 性能:耐磨 连接形式:法兰、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

## 产品详情

PZ973Y、X-10C法兰式电动插板阀PZ973H-16C DN600 电动刀形闸阀大多用于卸料器配套使用分为方口圆口两种。手动插板阀口型要根据卸料器形状做出选择。插板阀密封结构可以分软密封、硬密封结构。工艺性好，结构紧凑等特点，密封阀座为活动结构设计，有防磨损和自动补偿功能，因而寿命更长。

法兰式电动插板阀PZ973H-16C DN600 电动刀形闸阀是粉料、晶粒料、小颗粒料的流量输送控制的主要设备。电动插板阀广泛适用于冶金、矿山、建材、粮食、化工等行业。插板阀配备电动、气动、手轮作为驱动装置，是控制流量大小，切断迅速的理想设备。

手动插板阀、电动插板阀、气动插板阀采用优质碳素钢焊接而成，广泛应用于冶金、碳素、化工、建材等行业。多用于烟气净化系统的烟气管路系统中烟气调节、切换作用。

法兰式电动插板阀PZ973H-16C DN600 电动刀形闸阀结构紧凑、耐磨，泄漏量小，具有操作简便、动作灵活、省力等特点，可以在高温、高粉尘、强磁的环境下正常工作。普遍适用于建材、冶金、化工、电工等行业，作为各类除尘设备的灰斗卸料装置及各种磨机、烘干机、料仓等设备的给卸料装置，防止野风吹入。

技术参数：

公称压力：150Lb公称通径：NPS 2"-20"适用温度：-38-+650 （具体温度范围视密封副材质和介质性质而定）连接法兰：ANSI B16.5、GB/T9113、JB/T79、HG、SH、JIS、DIN、NF、BS主体材料：WCB、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、CF8、CF8M、CF3、CF3M密封型式：硬密封、软密封泄漏量：硬密封：D级（液体0.1×DN mm<sup>3</sup>/s）软密封：A级（零泄漏）适用介质：糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物等

配套附件：安装法兰

法兰式电动插板阀PZ973H-16C DN600 电动刀形闸阀主要性能规范 Key performance indicators

公称压力Nominal pressure	PN
壳体试验Casing test	1.5XPN
密封试验Leak test	1.1XPN
工作温度Operating temperature	橡胶 80 四氟密封 180 硬密封 425 Rubber 80 , PTFE 180 , hard sealing 425
适用介质Working medium	糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物Syrup, paper pulp, sewage, coal slurry, dust, slag-water mix

法兰式电动插板阀PZ973H-16C DN600 电动刀形闸阀主要外形及连接尺寸 Profile and connection dimension 单位 Unit:mm

公称压力Nominal pressure(MPa)	公称通径Nominal through diameter ( mm )	L	D	D1	D2	H	N-M
1.0	50	48	160	125	100	285	4-M16
	65	48	180	145	120	298	4-M16
	80	50	195	160	135	315	4-M16
	100	50	215	180	155	365	8-M16
	125	57	245	210	185	400	8-M16
	150	57	280	240	210	475	8-M20
	200	70	335	295	265	540	8-M20
	250	70	390	350	320	630	12-M20
	300	76	440	400	368	780	12-M20
	350	76	500	460	429	885	16-M20
	400	89	565	515	482	990	16-M22
	450	89	615	565	532	1100	20-M22
500	114	670	620	585	1200	20-M22	
600	114	780	725	685	1450	20-M27	