

代理瑞士EMS PA66 品质优

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 代理瑞士EMS PA66 品质优 |
| 公司名称 | 上海远华塑国际贸易有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 品牌:瑞士EMS PA66 |
| 公司地址 | 上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层（注册地址） |
| 联系电话 | 13671664550 13671664550 |

产品详情

供应Grilon? PA66瑞士EMS AG-25HM 供应Grilon? PA66瑞士EMS AG-30H 供应Grilon?PA66瑞士EMS AG-30LF15 供应Grilon? PA66瑞士EMS AG-30 供应Grilon? PA66瑞士EMSAG-35 供应Grilon? PA66瑞士EMS ASLF20 供应Grilon? PA66瑞士EMS ASV0 供应Grilon?PA66瑞士EMS AS2 供应Grilon? PA66瑞士EMS AZ32 供应Grilon? PA66瑞士EMS AZ3如果你要找的PA66瑞士EMS塑料型号没有在上面，请来电咨询我司，我司销售的PA66瑞士EMS塑料型号齐全，因为型号之多，就没有一一列出。PA66瑞士EMS塑胶原料的特性：

- 1、具有优良的耐磨性、自润滑性，机械强度较高。但吸水性较大，因而尺寸稳定性较差
- 2、PA66在较高温度也能保持较强的强度和刚度。PA66在成型后仍然具有吸湿性，其程度主要取决于材料的组成、壁厚以及环境条件。
- 3、在产品的设计时，一定要考虑吸湿性对几何稳定性的影响。为了提高PA66的机械特性，经常加入各种各样的改性剂。玻璃就是常见的添加剂，有时为了提高抗冲击性还加入合成橡胶，如EPDM和SBR等。PA66的粘性较低，因此流动性很好（但不如PA6）。这个性质可以用来加工很薄的元件。它的粘度对温度变化很敏感。
- 4、PA66的收缩率在1%~2%之间，加入玻璃纤维添加剂可以将收缩率降低到0.2%~1%。收缩率在流程方向和与流程方向相垂直方向上的相异是较大的。PA66对许多溶剂具有抗溶性，但对酸和其它一些氯化剂的抵抗力较弱。