

硫化氢报警器,现场报警硫化氢探测器

产品名称	硫化氢报警器,现场报警硫化氢探测器
公司名称	济南聚鑫安防器材有限公司
价格	1600.00/台
规格参数	检测气体:硫化氢 检测原理:电化学式 报警方式:声光报警
公司地址	山东省济南市历城区华龙路1825号 http://www.gasalarm.cn
联系电话	86-053188326657 13220581617

产品详情

如图片所示,现场报警硫化氢报警器snk6000,在普通标配的硫化氢探测器上,加上防爆的声光报警灯,能够实现现场气体声光报警功能,探测器声光报警与硫化氢泄漏报警器气体控制器报警是同步的,这样,在防爆现场,能够轻而易举查到哪块气体有泄漏。

特价_优惠_折扣_热销snt200硫化氢报警器_硫化氢泄漏报警器信息详情:

如产品图片显示,rbt-6000硫化氢探测器带有lcd彩色液晶屏数字显示,主要是用在油气田硫化氢气体泄漏检测,在线24小时实时检测,可以实时显示检测防爆现场的硫化氢气体浓度值,与气体控制器浓度值相同,同时当探测浓度超标时。

snk6000硫化氢报警器—气体报警控制器

(1) 气体报警器-控制器的主要功能

- 1、液晶数字、光柱、图标多种显示内容。
- 2、界面清晰友好,操作简便。
- 3、直观、准确地显示工业现场的燃气浓度及故障类型。
- 4、具有设备故障、报警、声光指示功能。
- 5、具有自检、自诊断功能。
- 6、具有故障、报警记忆和查阅功能。

- 7、设有密码，防止误操作。
- 8、具有主、备电转换及欠压保护功能。
- 9、可手动控制接点输出。
- 10、具有日历显示及设置功能。
- 11、接收、输出4-20ma标准信号功能

气体报警器-控制器主要技术指标

报警方式 声光报警

显示方式 数字、光柱同步液晶显示

响应时间 < 30s

报警音量 >65db

电 源 ac220v ± 15% 50hz

功 耗 2w

报警输出 1a 接点输出(常开)或ac220v输出

使用环境 温度：-10 ~50

湿 度 93%rh

外形尺寸 380 × 150 × 100mm(2路)

snk200硫化氢探测器-产品特点

1、测量精度高

传感器采用进口气体敏感元件，精度高、线性好

2、性能可靠稳定

采用先进软件数字处理系统，抗干扰性好

对于过浓度、短路及断路具有自动诊断及保护功能

3、隔爆型防爆

隔爆式设计，可用于工厂条件的1、2区危险场所

4、信号输出

rs485/4-20ma标准信号/接点信号

5、适用环境

适用多种恶劣环境

6、安装维修方便

专用安装支架可选，现场安装快捷

模块化设计，直接拔插更换

snk200硫化氢探测器—产品参数

- 1、检测原理：电化学式
- 2、检测范围：0-100ppm
- 3、输出信号：4-20ma标准信号/开关量
- 4、连接螺纹：g3/4管螺纹
- 5、防爆方式：隔爆型
- 6、防护等级：ip65
- 7、使用环境：温度：-40 -70 湿度： 95rh
- 8、检测气体：硫化氢
- 9、取样方式：扩散式
- 10、工作电压：dc24v ± 6v
- 11、功耗：1.5w
- 12、防爆标志：exdiict6
- 13、执行标准：gb15322.1-2003
- 14、匹配控制器：snk6000/8000型

气体控制器和气体探测器安装示意图

【snk6000硫化氢报警器产品优势】：

探头独立风格设计：探头处加上一只防雨防尘金属网罩具。

探头电路板同接线电路独立腔体设计，避免雨水或是腐蚀性强的物资通过接线孔进入电路板，不会出现电路板腐蚀现象，延长探头使用年限。

探头另设有安装支架，安装简单方便，适宜任何安装环境，可随意调动接线方向。

