

现货提供日光灯铝基板导热双面胶带

产品名称	现货提供日光灯铝基板导热双面胶带
公司名称	昆山茂祯电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市昆山开发区黄河南路133号
联系电话	0512-50312111-301 18068087786

产品详情

日光灯铝基板导热双面胶带

规格:卷材、片材 基材:玻纤、无机材 厚度:0.05---0.8 (mm) 颜色:白色 适用范围:-20----180
宽度:200-----1200 (mm)

led散热解决方案 (解决led铝基板与散热铝的散热方法), 专业粘结日光灯的铝基板 双面 胶带

粘着力: 3.5 kg/inch 保持力: >60 hrs/inch² 100oc 重量损失: <1 @204oc/24 hr 比重: 1.85 ± 0.1 g/cm³

硬度: 15-25 astm d2240 耐电压: >2.5 kv/mm 体积阻抗: 1.2*10¹¹ .cm astm d257 耐温范围: -20 ~ +180oc

en 344 导热系数: 0.8 kcal/m.h 产品使用范围: a.用于cpu, asic和散热卡粘接。

b.bga导热板的装配双面胶带。 c.ic, led, 中粘接金属散热片。 d.粘接柔性线路和刚性导热板。 专业用于i
c与led, 笔记本电脑、大功率电源上的导热的胶带, 具有高导热性能, 提高了使用产品的寿命与性能的发
挥。

黑色双面胶带 产品编号: mz-ss3 特点: 1具有抗反弹, 翘曲 2具有较强的粘着力和持粘力

3对多种基材有较佳之粘合力 型号 基材 总厚度 宽度 颜色 初粘力 粘着力 持粘力 特性及用途

mz15b 绵纸 0.09-0.10 1020 黑色 120 12 4 遮光性好, 具有较强的粘力和持粘力, 适用电视机显示管
, 耳机, 麦克风, 喇叭网等粘贴固定双面胶带分类及主要型号: pet双面胶: 7972双面胶、7982双面胶、7
987双面胶、6050dt双面胶、6188dt双面胶、6175dt双面胶、6125dt双面胶、6100dt双面胶、6075dt双面胶、
6025dt双面胶、7965、7983、mz31-6125、mz31-6025、mz-6100等; 无基材双面胶: mz767、mz768等; 无
纺布双面胶: mz511双面胶、mz512双面胶、mz513双面胶、mz510双面胶、mz742双面胶、mz611、mz612
、mz613等; 可以替代进口德莎胶带 3m胶带 索尼胶带