

三合一过滤洗涤干燥机 常州市百得干燥工程

产品名称	三合一过滤洗涤干燥机 常州市百得干燥工程
公司名称	常州市百得干燥工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省常州市天宁区郑陆镇三河口工业开发区
联系电话	13921090899 13921090899

产品详情

农业，作为工业之辅，小试三合一过滤洗涤干燥机，必定需要同步发展。除草剂如何更新换代，技术如何突破，科研人员一直在默默无闻进行创新工作。于是，继草甘lin之后，三合一过滤洗涤干燥机，又一性能优良的灭生性除草剂草铵lin诞生了。经过农业实践证明，草铵具有活性高、吸收好、杀草谱广、低毒、环境兼容性好等各种特点。随着草甘lin的抗性增加、的禁用和作物的推广，草铵lin未来具有较大的成长空间和市场容量。

中试搅拌洗涤过滤器&过滤洗涤干燥机 设备结构

中试搅拌洗涤过滤器&过滤洗涤干燥机用于处理活性成分（API），因此需要不同程度的控制，以进行取样、产品排放、产品包装、底板脱卸和滤布处理。

容器底座通常是柱状安装的，用于下降和向侧面位移。这样可以很好地接近滤板进行清洁和检查，也可以在过滤器底座上安装新的滤布。过滤板上的环形凹槽设计用于使用PTFE绳索固定滤布。聚四氟乙烯绳索与布料一起被压入凹槽中，200L三合一过滤洗涤干燥机，从而使布料能够顺利安装而不会出现褶皱。固定后，PTFE绳索外部的布被切断。这种布置还允许通过隔离器对用过的滤布进行封闭处理。

通过排放口旁设置的玻璃视镜显示了从波纹管到搅拌器轮毂以及从搅拌器轮毂到搅拌器臂的平稳过渡，没有任何螺栓连接。这种无死区的设计允许使用CIP系统进行良好的清洁，并允许在清洁过程后进行最佳检查。干产品通过侧面排放塞或排放阀排放，排放塞的轮廓与容器内壁的曲率相匹配。因此，容器内表面是光滑的并且没有空腔。

LABO装置的标准功能

- (1) 适合用作搅拌式洗涤过滤器、过滤干燥器或真空干燥器。
- (2) 允许使用所有常用过滤材料，千克级三合一过滤洗涤干燥机，如合成或金属布、多层过滤板、玻璃料。
- (3) 带玻璃视镜的圆柱形容器主体，用于无阻碍的过程观察，带有加热/冷却夹套。
- (4) 带有316L不锈钢支撑臂的容器封头。
- (5) 容器底部配有可互换的过滤板，均为316L不锈钢。
- (6) 带手动旋转曲柄的搅拌器，也适用于标准实验室搅拌器的旋转。
- (7) 搅拌器上下移动的可调滑块。
- (8) 带填料压盖的轴封。

三合一过滤洗涤干燥机-常州市百得干燥工程由常州市百得干燥工程有限公司提供。常州市百得干燥工程有限公司为客户提供“ 闭式循环喷雾干燥机,单锥干燥机,过滤洗涤干燥机,过滤洗涤装置 ”等业务，公司拥有“ 百得干燥 ”等品牌，专注于干燥设备等行业。 ，在江苏省常州市天宁区郑陆镇三河口工业开发区的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：徐总。